

# 松原硅质板生产厂家

产品名称	松原硅质板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	名称:硅质板 功能:保温 厂家:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

松原硅质板生产厂家

以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。

按密度分为低密度型（D型）、高密度型（G型）：——D型：标称密度为

35kg/m<sup>3</sup> ~ 50kg/m<sup>3</sup>，采用以有机材料为主要成分的处理剂通过颗粒包覆处理加工制成；——G

型：标称密度为 140kg/m<sup>3</sup> ~ 200kg/m<sup>3</sup>，采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成。一般要求5.1 热固复合聚苯板各组分应相容。5.2 D

型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于 15kg/m<sup>3</sup>，G

型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于 12kg/m<sup>3</sup>、板材表观密度不宜小于

12kg/m<sup>3</sup>。5.3 当热固复合聚苯板用于内保温时，有害物质限量、放射性应符合国家现行相关标准要求。6

要求6.1 外观不应有裂缝、破损等可见缺陷。6.2

尺寸允许偏差规格尺寸由供需双方商定，尺寸允许偏差应符合表 1 的规定。表 1

热固复合聚苯板尺寸允许偏差 单位为毫米项目 允许偏差长度和宽度 ±2厚度 0 ~ +2对角线差

5板面平整度 2板边平直度

2注：本表的尺寸允许偏差以1200 × 600为基准，超过基准尺寸供需双方协商。6.3

性能D型、G型热固复合聚苯板性能指标应分别符合表2、表3的要求。表 2 D

型热固复合聚苯板性能指标项目 指标 (040级) 密度

标称密度 $35\text{kg}/\text{m}^3 \sim 50\text{kg}/\text{m}^3$  , 密度允许偏差为标称密度的  $\pm 10\%$  导热系数/ $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  0.040

松原硅质板生产厂家