

陶土板生产厂家 深圳陶土板 广东泰固源

产品名称	陶土板生产厂家 深圳陶土板 广东泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

质量控制标准

7.1.1 陶土板幕墙立柱、横梁安装施工质量应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》（JCJ133）要求；

7.1.2 陶土板水平切割尺寸允许偏差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，45度斜角倒边时，北京陶土板，出刀口边缘距陶土板正面4-5mm，允许偏差不大于 $\pm 1.5\text{mm}$ 。

7.1.3 相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm；同层标高偏差：当墙面宽度 $\leq 35\text{m}$ 时，不应大于5mm，深圳陶土板，当墙面宽度 $>35\text{m}$ 时，不应大于7mm；

7.1.4 观感检验应符合下列要求：

1 陶土板幕墙表面应平整，站在距离幕墙8米处，用肉眼观察时不应有可察觉的变形，长沙陶土板，波纹或局部压砸等缺陷；

2 陶土板幕墙分格装饰条和收边收角金属框应横平竖直，造型符合设计要求；

3 窗洞口收边收口：胶缝应横平竖直，陶土板生产厂家，表面光泽无污染；

4 竖向导水槽外露部分不得有划痕和表面漆层脱落；

7.1.5 陶土板幕墙安装允许偏差应符合要求：

陶土板幕墙的支撑系统

目前陶土板幕墙有四种安装固定方式：板块直接卡接、挂件挂接、背栓连接、压板压接。应用最多的是直接卡接和挂件挂接。主体结构的墙体可根据设计要求铺设保温棉。保温棉的厚度一般为50mm。卡接和挂接的安装方法是在建筑主体结构上固定龙骨，陶土板块直接卡接或挂接在龙骨上。没有保温棉时可只设横向龙骨；有保温棉时则竖向和横向均要设置龙骨。

陶土产品分类按照结构，陶土幕墙产品可分为单层陶板与双层中空式陶板以及陶土百叶；按照表面效果分为天然面、喷砂面、凹槽面、印花面、波纹面及釉面。双层陶板的中空设计不仅减轻了陶板的自重，还进步了陶板的透气、隔音和保温机能。

陶板幕墙排水

陶板幕墙的等压雨幕原理、导水板系统及封锁竖缝的安装方法构成了幕墙完善的排水系统，并可以阻止幕墙表面沉积物的形成，进而保持幕墙表面的美观。

陶板规格陶板常规厚度为15mm ~ 40mm不等，常规长度为300mm 600mm 1200mm 1500mm 1800mm，常规宽度为200mm 250mm 300mm 450mm 500mm 550mm 600mm。陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割，以知足建筑风格的需要。

陶土板生产厂家-深圳陶土板-广东泰固源由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。“陶土板,陶板”就选佛山市泰固源装饰材料有限公司（genggutt.com），公司位于：佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号，多年来，泰固源坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰固源期待成为您的长期合作伙伴！