

## X光机专用UPS电源报价 医疗检验仪器专用UPS电源报价

产品名称	X光机专用UPS电源报价 医疗检验仪器专用UPS电源报价
公司名称	东莞市华振电气有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:华振电气 型号:HZ31-10KVA 特点:双向静态开关：过载保护
公司地址	广东省东莞市常平镇环常南路22号202室
联系电话	18929443144

### 产品详情

特性：

真正在线式不间断电源系统；

微电脑控制，智能化动作；

采用igbt先进功率组件，高频spwm全桥式逆变器结构；

自动平衡调节功能，能适应不同非线性负载；

具有双向静态开关：具有过载，短路保护；

具有自动旁路；

模块化设计，提高可靠性与维护方便；

低噪音，具emi/emc保护装置；

40字符lcd显示与人性化控制面板；

独立充电器和整流器，安全可靠；

具有rs-232通讯接口和snmp监控功能；

可外接电池组和接驳发电机构成长延时供电

## 技术参数表

### 输出

输出功率容量：8000 瓦数 / 10 kVA

可配置功率：8000 瓦数 / 10 kVA

额定输出电压：230V

输出电压可调范围：可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率：92.0%

输出电压失真：低于 3%

输出频率(与主频率同步)：50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压：220,240

波峰因数：3:1

波形类型：正弦波

### 输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)	
--------------------------------	--

(4) IEC 320 C13	
-----------------	--

(4) IEC 320 C19	
-----------------	--

(4) IEC Jumpers	
-----------------	--

旁路：内部旁路 (自动会人工)

### 输入

额定输入电压：230V

输入频率：50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

### 输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)	
----------------------------	--

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	
--------------------------------	--

工作电压范围：160 - 280V

其他输入电压：220,240

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可选用电池

[APC Smart-UPS RT 10,000VA 230V No Batteries for China](#)

通讯与管理

接口端口：DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽

预装 SmartSlot 卡：[AP9631CH](#)

控制面板：LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警：市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断：是

浪涌保护及滤波

滤波器：多级噪声滤波器，符合UL1449标准

环境

工作环境：0 - 40 °C

工作相对湿度：0 - 95%

操作高度：0-3000米

存储温度：-15 - 45 °C

存储相对湿度：0 - 95%

存储高度：0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处：55.00 dBA

在线运行发散热量：2216.00 BTU/hr