

粘土质流钢砖 袖砖 河南粘土砖厂家 耐急冷急热性能好

产品名称	粘土质流钢砖 袖砖 河南粘土砖厂家 耐急冷急热性能好
公司名称	河南耐赫耐材科技有限公司
价格	1750.00/吨
规格参数	品牌:河南耐赫耐材 耐压强度:40兆帕 产地:河南省新密市
公司地址	超化镇耐材工业园区
联系电话	13346933999

产品详情

产品简介：流钢砖是砌在铸钢锭用底板的沟槽内连通分钢砖和钢锭模的中空耐火砖，俗称淌道砖。流钢砖一般为有多种规格的长方体形中空粘土砖。为减小钢液流动过程中的阻力并防止漏钢，要求流钢砖内孔光滑，外形规整，接缝严密。生产钢包内铸钢的钢包衬砖、弧形衬砖、烧成与不烧塞头砖、铸口砖、座砖及袖砖。冶金铸钢用耐火制品为适用于各种钢种（包括不锈钢、各种金钢）的平板浇钢用的各种漏斗砖、铸管砖、中心砖、直通流钢砖、单孔流钢砖、二、三通流钢砖，流钢尾砖和钢锭模摸底砖等。产品具有耐火度高，耐崩裂性能好及侵蚀性强。外形规整，淌道光滑、尺寸精确、品种齐全。优质的原料，独特的工艺使产品具有良好的高温理化性能，耐冲刷，不变形，不剥落。

产品用途：应用于各种钢种（包括不锈钢、各种金钢）的平板浇钢。产品具有耐火度高、耐崩裂性能好及侵蚀性强。外形规整，淌道光滑、尺寸精确、品种齐全。生产钢包内铸钢的钢包衬砖、弧形衬砖、烧成与不烧塞头砖、铸口砖、座砖及袖砖。优质的原料，独特的工艺使产品具有良好的高温理化性能，耐冲刷，不变形，不剥落。

产品理化指标：

牌号	N-1	N-2a	N-2b	N-3a	N-3b	N-4	N-5	N-6
耐火度	1750	1730	1730	1710	1710	1690	1670	1580
荷重软化开始温度	1400	1350	-	1320	1300	-	-	
1400 × 2h 重烧线变化率%	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	-	-			

		- 0.4	- 0.5	- 0.5					
	1350 × 2h	-	+ 0.2	+ 0.2					
		-	- 0.5	- 0.5					
显气孔率		22	24	26	24	24	26	28	
常温耐压强度MPa		30	25	20	20	15	20	15	15