

电动防火阀厂家直销 科禄格风机 嘉兴电动防火阀

产品名称	电动防火阀厂家直销 科禄格风机 嘉兴电动防火阀
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

防火阀平时处于开启状态，发生火灾时，当管道内烟气温度达到70℃时易熔合金片就会熔断断开，防火阀就会自动关闭（常规是70℃，公共建筑内厨房竖向排风管那里是150℃的，排烟风机入口处排烟管上的排烟防火阀为280℃，像这种数据或者类似的建议大家在自己的书本上进行总结、梳理，这样可以记得更加清晰一些，为后面第二、三遍复习时，打下基础，电动防火阀厂家直销，方便联想记忆，查漏补缺，而且个人觉得这样可以降低我们的记忆负担）。

当建筑物内不设消防控制室时，风管上可选用不带电信号的防火阀；当建筑物内设有消防控制室时，可将带电信号输出装置的防火阀的信号引至消防控制室，考虑到通风空调系统风道上防火阀数量很多，电动防火阀价格，可仅在影响面较大的部位或穿越防火分区处的风管上设带电信号的防火阀，而只影响个别房间的部位设置不带电信号的防火阀。

当设置防火阀的部位有风量调节要求，可设防火调节阀。

防火排烟阀一般安装在机械排烟系统的管道上，是一种消防部件，几乎各个行业都能用得到，也是咱们日常生活中排烟防火最常见的一种产品；它能在火灾发生过程中减轻火势；平时呈开启状态，电动防火阀厂家报价，发生火灾时开启排烟，嘉兴电动防火阀，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。但是现在社会风气，有的时候不小心容易买到质量不好的防火阀；所以今天咱们就和德州科禄格通风设备有限公司厂家一起来学习怎么选择质量好优质的排烟防火阀

一般咱们常用的材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。选择时可通过以下几个方面选择

- 1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
- 2、手动开启操作力不应大于100N。
- 3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。
- 4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。

电动防火阀厂家直销-科禄格风机(在线咨询)-嘉兴电动防火阀由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司(www.dzklgfj99.com)位于山东省德州市武城滕庄滕龙工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前科禄格风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。科禄格风机取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科禄格风机全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。