

风门机械闭锁器,矿用风门机械闭锁装置不需要气

产品名称	风门机械闭锁器,矿用风门机械闭锁装置不需要气
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	699.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BSQ-A 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

风门机械闭锁器,矿用风门机械闭锁装置不需要气

风门闭锁的好坏在很大程度上决定着矿井通风系统的好坏,《煤矿安全规程》中规定,进回风井之间和主要进回风巷之间需要使用的联络巷,必须安设两道闭锁的正向风门和反向风门。风门的闭锁不紧或者不能闭锁,常常造成两道风门同时打开,使得风流短路,降低通风系统的可靠性和稳定性。如果发生在主要通风巷道里,不仅会给风机制造很大的压力,影响风机的寿命,还会由于压力骤变,使一侧风门突然关闭,容易出现伤人或者毁门事故,传统的风门闭锁装置使用重锤装置。

使一侧风门突然关闭,容易出现伤人或者毁门事故,传统的风门闭锁装置使用重锤装置。

风门带有机械闭锁装置,是控制风门开启和关闭的,也可以不带,不带的话,就保证不了风门的互锁。机械闭锁的作用就是风门的互锁。

风门机械闭锁器产品特点:

- 1.纯机械式无须任何动力,运作可靠,避免人为因素干扰。适合于煤矿井下无电源和风源的场地使用。
- 2.动作灵活,只要一道分门打开,另一道风门就已闭锁无法打开。
- 3.械闭锁具有安全、可靠、安装方便等特点。
- 4机械闭锁使用于煤矿井下各类风门使用

产品主要功能：

风门机械闭锁装置安装于单扇风门、双向无压风门等设施处，防止两道风门同时开启造成风流短路

性能参数：

钢丝绳行程：50~700mm；

闭锁力：大于2000N；

回绳力：50~200N；

重量：56Kg;

1) 2道风门同时关闭时钢丝绳必须拉紧，重钎刚好悬挂在风门的上方，距离风门门扇不大50 mm
2) 2道风门闭锁绳通过滑轮悬挂于巷道顶部，上下层位必须错开，拐弯处必须使用滑轮；巷道顶部第1道滑轮固定位置距离风门应不小于风门门扇的宽度

2) 引导管、承接管必须在一条直线上，重钎的长度、质量必须适中。

3) 承接管下口必须进行封堵，引导管上口和定滑轮处安设限位装置，防止重钎过度下垂。