

成都吉尼起重 电动葫芦门式起重机厂家 崇州电动葫芦门式起重机

产品名称	成都吉尼起重 电动葫芦门式起重机厂家 崇州电动葫芦门式起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

环境条件：

- 1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50HZ，额定电压为380V；
- 2、工作环境温度为-10~+60 ；
- 3、在+40 的温度下相对湿度不超过50%；
- 4、如超过上述要求，根据用户需要按订货合同条款执行。

订货须知：

用户在定货或签订合同时，必须将本机的基本参数(额定起重量、起升高度、跨度等)

描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。

轻型起重机用于在工作单元之间进行物料运输。它使用简单可靠，哪里有卖电动葫芦门式起重机，运动轻巧，定位准确，使工人的劳动强度小。高品质的冷轧型材和坚固的桁架结构可确保操作的可靠性，安全性和更长的使用寿命，且维护成本极低。

灵活的轻型起重机由主要组件组成，例如桁架支柱，横梁，电动葫芦门式起重机厂家，滑轨，电动葫芦门式起重机生产厂家，主横梁，电动葫芦和电源系统。各种材料的平面提升操作可以快速安全地完成。

行走机构具有非常轻的重量，并且操作轻巧，并且可以根据需要移动。它也可以简单地悬挂在工厂的顶部结构上，而无需额外的柱子，从而提高了空间利用率并具有良好的经济性。

注notes：

1、大车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of crane is 3-30m/min (frequency conversion)

小车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of trolley is 2-20m/min (frequency conversion)

2、除了标准起升速度外，崇州电动葫芦门式起重机，还有多种速度可供选择，也可选用变频控制起升。

There are many optional speed levels and frequency control lifting except the standard speed.

3、控制方式有多种：地操操作、遥控器操作及两者的组合。

Control methods: ground control, remote control and the combination control of the two.

4、表格中数据仅供参考，如有变更，恕不另作通知。

The data listed in the form is only for reference. Please forgive the non-informing if the date changed.

5、具体事宜或特殊请求请与我公司协商。

Please contact us for more details and special requirements.

成都吉尼起重-电动葫芦门式起重机厂家-崇州电动葫芦门式起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司（www.hytfqz.com/）有实力，信誉好，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进成都吉尼起重和您携手步入辉煌，共创美好未来！