

POE美国杜邦代理商

产品名称	POE美国杜邦代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	美国杜邦:中国官方 8150:美国杜邦代理商 美国:杜邦中国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

POE美国杜邦8100 POE/POE美国杜邦/POE埃克森美孚/POE韩国LG/POE三井化学/POE美国普立万/POE舒尔曼/POE利安德巴塞尔/POE价格/POE报价/POE生产厂家/POE批发/POE供应/POE代理/POE代理商/POE一级代理商 美国杜邦 POE美国杜邦8999 POE美国杜邦7467

POE美国杜邦8200 重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:9.3 MPa
断裂伸长率:75 % 硬度:75

POE美国杜邦8100 重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:16.3 MPa
断裂伸长率:750 % 硬度:75

POE美国杜邦8180 重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.863 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa
断裂伸长率:800 % 硬度:66

POE美国杜邦8150 特性备注：基本特性：1、POE具有热塑性弹性体的一般特性
2、价格低并且相对密度小，因而体积价格低廉 3、耐热性，耐寒性优异，使用温度范围宽广
4、耐候性，耐老化性良好 5、耐油性，耐压缩变形和耐磨耗等不太好 重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.868 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

POE美国杜邦8450 重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:30.7 MPa
断裂伸长率:750 % 硬度:94

POE美国杜邦8480 重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:35.3 MPa
断裂伸长率:750 % 硬度:95

POE美国杜邦8003 重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.885 g/cm³ 拉伸强度:30.3 MPa
断裂伸长率:700 % 硬度:86

