

# 风门闭锁装置(机械式)风门工作原理

产品名称	风门闭锁装置(机械式)风门工作原理
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	899.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BSQ-A 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 风门闭锁装置(机械式)风门工作原理

风门闭锁装置，机械式风门闭锁装置，无压风门机械式闭锁装置，矿用风门机械闭锁装置，手动机械式闭锁装置。

风门闭锁装置的关键技术是用 $\phi$ 10mm的钢丝绳将两道正向风门通过 $\phi$ 100mm的导向轮联接在一起，但对两道风门作用力方向相反，一道风门逐渐拉开的过程中，另一道正向风门向相反方向拉紧，只有将已打开的正向风门关闭后，另一道正向风门才能被打开。

风门闭锁装置(机械式)风门工作原理：

一道风门开启过程中，使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门。以人工打开或关闭风门门扇为动力，不需要任何其它能源，适用于我矿井下没有电源和风源的地点使用。优点。适用于井下各类风门使用。包括木制风门、铁质风门、无压风门。自从更换了电控气动闭锁装置后，不仅解决了原先风门经常不闭锁问题，而且密闭性好，有效的防止了风门漏风现象，为矿井安全生产提供了保障，使用效果甚佳。单扇风门，正向风门，无压风门，纯机械式无须任何动力，本风门闭锁装置以人工打开或关闭风门的门扇为动力，带动与门扇相连的活塞杆，将对面风门的活塞杆闭锁打开或关闭。不需要任何其他能源，适合于煤矿井下无电源和风源的场地使用。

济宁和利隆公司产的机械闭锁装置钢丝绳粗，滑轮。