

HTBS-40B细石混凝土泵 欧曼工程机械

产品名称	HTBS-40B细石混凝土泵 欧曼工程机械
公司名称	巨野欧曼工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧曼
公司地址	巨野县金山路北段路西(巨野山水水泥有限公司北300米)
联系电话	15653047999 17852889717

产品详情

专家快评：优化液压系统，增大液压系统推力，优化出料时软管震动，输送高度提高30%，游刃有余应对高标号混凝土泵送要求

整机重量：3200kg

功率：45kw

理论混凝土输送量：40m/h

适合工况：该系列产品适用于地暖工程中细石混凝土填充,砂浆充填等大面积施工，施工效率高

【产品详情】优化液压系统，增大液压系统推力，优化出料时软管震动，输送高度提高30%，游刃有余应对高标号混凝土泵送要求 泵送系统1、 流线型料斗，合理的安装倾角和更符合混凝土流动规律的料斗“S”管阀提高了混凝土的流动性和泵送效率。2、 S阀大小衬套采用无油润滑油轴承，润滑效果优良，使用寿命长泵送系统1、 采用大直径、长行程主油缸，确保较高的出口压力及较少的换向次数2、 采用超大口径、长行程输送缸，确保输送泵具有卓越的吸料性能及较少的磨损料斗技术优化设计的料斗技术，能有效消除积料，保证混凝土输送的连续性 S阀及搅拌机构采用专利技术的密封件，将液压马达与搅拌轴承座完全隔离，即使搅拌密封磨损漏浆，也不至于影响液压马达，同时采用大排量马达，确保搅拌力矩足够大，即使料况差的情况下也能正常搅拌不被卡死，S管采用进口耐磨焊条堆焊，其轴头采用高强度合金刚渗氮处理，能避免轴头断裂现象发生。眼镜板切割环采用耐磨硬质合金，大大挺高了使用寿命。 大功率搅拌马达大排量，大扭矩钢球马达强制喂料，在料差及堆料时也能正常搅拌，不被卡死，提高吸料性。

大排量，大扭矩钢球马达强制喂料，在料差及堆料时也能正常搅拌，不被卡死，提高吸料性。

协力主油缸

北京华德液压阀

【施工图片】

施工图片

施工图片

施工图片【产品参数】

项目	单位	HTB
理论混凝土输送量	m/h	40
理论混凝土输送压力	Mpa	16
液压系统压力	Mpa	32
液压系统油路形式		开式
电机转速	r/min	1480
电压	V	380v
主油泵		川崎
输送缸缸径*行程	mm	16
眼镜板 切割环	mm	合金
润滑系统		电动
搅拌正反转功能		手动
电机功率	Kw	45
混凝土输送管直径	Mm	89
砼塌落度	mm	100-2
液压油箱容积	L	320
料斗容积	M ³	0.7
上料高度	mm	1300
遥控器		有线
电器		日本
外形尺寸长*宽*高	mm	4750
整机质量	Kg	3200
水平输送距离	m	600