

HTBS-40D细石混凝土泵 欧曼工程机械

产品名称	HTBS-40D细石混凝土泵 欧曼工程机械
公司名称	巨野欧曼工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧曼 型号:40
公司地址	巨野县金山路北段路西(巨野山水水泥有限公司北300米)
联系电话	15653047999 17852889717

产品详情

【专家快评】满足300米垂直输送混凝土泵需求，水平1000以上混凝土输送需求，主油缸推力超过25吨的推力，出口压力超过20兆帕

整机重量：3500kg

功率：55kw

理论混凝土输送量：40m/h

适合工况：该系列产品适用于地暖工程中细石混凝土填充,砂浆充填等大面积施工，施工效率高

【产品详情】满足300米垂直输送混凝土泵需求，水平1000以上混凝土输送需求，主油缸推力超过25吨的推力，出口压力超过20兆帕，全液压换向技术

避免了电气元件的频繁换向，换向可靠性更高，换向冲击更小，而且换向逻辑得以优化，主缸换向和摆缸换向采取顺序动作的方式，混凝土吸入效率更高。高节能性---采用德国施维英全液压换向技术，换向信号的提取及控制全部由液压完成，避免电气频繁触发及恶劣环境带来的可靠性问题，用户后期维修成本低，换向可靠性全面行业，换向时间比国内现有先进水平缩短40%，泵送效率提高5%，混凝土吸入效率提升20%泵送系统1、流线型

料斗，合理的安装倾角和更符合混凝土流动规律的料斗“S”管阀，提高了混凝土的流动性和泵送效率。2、S阀大小衬套采用无油润滑油轴承，润滑效果优良，使用寿命长泵送系统1、采用大直径、长行程主油缸，确保较高的出口压力及较少的换向次数2、采用超大口径、长行程输送缸，确保输送泵具有卓越的吸料性能及较少的磨损

大通经油路系统

美国伊顿液压胶管【施工图片】

施工图片

施工图片

施工图片【产品参数】

项目	单位	
理论混凝土输送量	m/h	40
理论混凝土输送压力	Mpa	25
液压系统压力	30	
液压系统油路形式		开式
电机转速	r/min	1480
电压	V	380v
主油泵		川崎
输送缸缸径*行程	mm	16
眼镜板 切割环	特定硬质合金，比普通合金硬两倍	
润滑系统		全自
搅拌正反转功能		手动
电机功率	Kw	55
骨料允许	3公分石子	
混凝土输送管直径	Mm	89
砼塌落度	100-230	
液压油箱容积	L	350
料斗容积	M ³	0.7
上料高度	1300	
遥控器		无线
电器		日本
外形尺寸长*宽*高	5100*1400*1800	
整机质量	Kg	3500
垂直输送距离	m	300
水平输送距离	1000	