

重锤风门机械闭锁装置,圆盘式机械闭锁简易安装

产品名称	重锤风门机械闭锁装置,圆盘式机械闭锁简易安装
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	899.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BSQ-01 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

重锤风门机械闭锁装置,圆盘式机械闭锁简易安装

煤矿井下用的风门，要安装风门机械闭锁装置，现在矿井中常用的是重锤风门机械闭锁装置,圆盘式机械闭锁等。

机械闭锁由2根钢丝绳 15米一根 闭锁高1.5 宽300mm。

本风门闭锁装置以人工打开或关闭风门的门扇为动力，带动与门扇相连的活塞杆，将对面风门的活塞杆闭锁打开或关闭，不需要任何其他能源，适合于煤矿井下无电源和风源的场地使用。

重锤风门机械闭锁装置操作工艺：

- 划线定位：按照图纸和实际巷道拱基线、中线画出闭锁器装置的安装位置、水平安装线和标高。
- 闭锁器就位：按图纸中要求的型号、规格及风道方向等，将所需要的闭锁器搬运到安装地点。
- 闭锁器的固定：校正其水平和正、侧面垂直；然后将闭锁器的预留孔固定巷道侧面上。
- 水平调整：调整水平并挂牢。
- 风门联动安装：将闭锁器与前后风门用钢丝绳连接安装，并留有预紧余量，确保两侧风门开启关闭灵

活到位。

风门闭锁装置施工准备：

- a) 施工前应仔细熟悉施工图纸，依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。
- b) 运到现场的闭锁器，不能挤压，以免变形。堆放场地应干燥，并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。