

配电箱 低压配电箱 专业定制 XXM系列

产品名称	配电箱 低压配电箱 专业定制 XXM系列
公司名称	北京通州开关有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇靛庄村
联系电话	80582395 13601135870

产品详情

低压综合配电箱简介：

XXM配电箱是低压综合配电箱，低压综合配电箱符合GB/T7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分:由一般人员操作的配电板（DBO）的标准，是目前低压配电系统广泛使用的配电设备之一，由于其易于安装、使用灵活、维护简便、经济型和豪华型均供选择，以满足用户的需要。

2、使用条件：

2.1 周围空气温度不高于40℃，不低于-5℃，24小时内平均温度不得高于+35℃。

2.2 户内使用，使用地点海拔高度≤2000m。

2.3 周围空气相对湿度当达到温度+40℃时，不超过50%；在较低温度时允许有较大的相对湿度，+20℃为90%，应考虑由于温度变化可能偶然产生的凝露的影响。

2.4 配电箱安置时与垂直面的倾斜度不超过5°。

2.5 配电箱应安装在无剧烈震动和冲击，以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所

结构特点描述：

该综合配电箱由箱体、门、安装板、母排及各种开关元器件、电能表等构成，箱体用1.5mm厚冷轧钢板冲压、折弯、焊接制成。箱门开启角度>90°。门上设防盗锁，以防非专业人员开启。门内设防护挡板，上面开有2.0mm厚PC材料制成的电能表观察窗以便观察电能表读取电能数字。开关手柄操作开口，防止非专业人员触及带电部件。门四周设有导水槽，门内装有密封条。母排为镀锡铜排。

操作方式：正面手动操作，前面维护。

安装方式：户内壁挂式安装。

接线方式：固定接线。

安装场所：户内 户外

壳体材料：箱体采用 1.5mm 厚冷轧钢板

防腐蚀措施：所有内装金属零部件采用镀锌处理，具有良好的防腐蚀能力，箱体表面选用环氧粉末静电喷涂，附着力强，质感好。

在实际施工时，若与报价不符，具体价格还要以实际施工为准。

以下是我公司生产的低压综合配电箱，有意请咨询。