

葫芦岛生活污水处理设备

产品名称	葫芦岛生活污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	47000.00/台
规格参数	乐斌环保:15621707227 LB-XD:达标排放 山东潍坊:厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

葫芦岛生活污水处理设备

辽宁葫芦岛社区/城市生活污水处理设备山东乐斌环保设备有限公司

一体化生活污水处理设备的出现，不仅仅解决了人们日常生活中困扰许久的许多问题，还大大提高了人们的工作效率，为人民带来了显而易见的利益。

如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。

重量轻巧，易于运输，方便安装，耐腐蚀，使用寿命长；

2.结构合理紧凑，埋于地下有利保温，在寒冷的冬季(-30)仍可正常运行，适应南北广阔的气候环境；亦可安置在水塘中，借用地形融入周围环境，减少占地面积。无污染。无噪声，无异味，减少二次污染；

[详情]摘要：

城镇生活污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低。

经过实际应用证明，WSZ系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

[详情]摘要：.该装置是由工厂碳钢防腐处理或。

- 1、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征;
- 2、接触氧化法的平均停留时间在6小时以上;
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;
- 4、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理;
- 5、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资;
- 6、一体化污水处理设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少;
- 7、易于完成自动控制,管理、操作简单;
- 8、备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

装置主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法,组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算。

辽宁葫芦岛社区/城市生活污水处理设备山东乐斌环保设备有限公司 为您设计污水处理方案。设备内置污水自动提升系统,设备运行时,诊疗污水产生后即进入自吸式提升器,由其将污水由低处排入消毒反应器(黄色PE材质)内。

臭氧配套臭氧制备机,该臭氧制备机以空气为原料,具有效率高,无需高纯氧的特点。其杀菌机理为:利用臭氧较高的氧化还原电位破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统,从而使细菌和迅速灭活。

污水经处理后达到《机构水污染物排放标准》(GB预处理标准后达标排放。本产品配设的集成式中央控制系统,具有良好的人机操作界面,可实现自动、手动运行。在自动运行状态下,消毒系统和污水提升系统可实现无缝衔接,同步运行,实现进水和氧化反应的连续运行。日常条件下,可通过设备配套遥控器上键方便的实现设备的运行。

8.风机和水泵均采用两台交替使用的方式,大大延长了使用寿命,设备设计次大修理周期为10年。

9.系统控制为微机控制,同时外接电流传感器和故障处理电路,可同时控制水泵、风机、进气电磁阀等,并对其工作情况进行实时监测,具有自动保护功能,同时还配合手动控制装置。美容院污水处理设备安装,设备通过污水收集自动调节、混凝气浮、絮凝助凝反应、沉降分离、多程氧化处理、多级降解处理、微电解技术、电化学氧化还原技术、两级生物活性处理技术、新型生化反应处理技术、有机污水新型填充床光波催化反应技术、更新液选择性传质及菌丝体表面分子印迹技术等独特处理工艺对污水进行综合处理。医院废水处理设备紧凑,体积小,占地面积小,可移。

主要的组成部分:

- 1水解酸化池;
- 2.接触氧化池;

3.污泥好氧消化池。

水解酸化池

该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以提高污水处理的效率。

接触氧化池

氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通型和加强型。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。使溶解氧的转移率高，同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点

污泥好氧消化池，池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。辽宁葫芦岛社区/城市生活污水处理设备山东乐斌环保设备有限公司

进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来，污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。

污泥好氧消化池：沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。

消毒处理；消毒池按规范标准为30分钟，若是医院污水，消毒池增加停留时间至1-1.5小时泥的体积和提高污泥的稳定性。该设备主要用于居住小区（含别墅小区），宾馆，医院，屠宰厂，综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到排放标准。