

廊架木纹漆施工 菏泽廊架木纹漆 艺佳专业木纹漆施工

产品名称	廊架木纹漆施工 菏泽廊架木纹漆 艺佳专业木纹漆施工
公司名称	商丘艺佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县中心大街南段路西
联系电话	15518682898 15518682898

产品详情

为什么木纹漆那么受欢迎？木纹漆优点是什么

木纹漆优哪些注意点呢？

温度注意事项：施工条件：环境温度为5~40℃，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。

施工注意事项：底漆表干需要2小时，实干需要12小时，待底漆干后上面漆。普通钢管一定要做防锈处理，镀锌管只需要处理焊接口防锈；确保基面牢固、无空壳、清洁、干燥，基面线条平整垂直。理论用量：根据具体施工效果的不同而定，一般平均为0.5-0.8公斤/平方米。

木纹漆漆膜具有良好的自干性、优良的附着力及柔韧性，漆膜机械强度高，防腐性能优异；高效的木纹漆施工使用安全方便，廊架木纹漆施工，并且以水为溶剂，配以无毒高效的防锈颜料，因此，该底漆为无毒、不燃，对环境无污染，对施工人员身体健康无害，菏泽廊架木纹漆，既改善了施工环境，又避免了火灾隐患。木纹漆防锈底漆原料来源广泛，成本低，便于大规模推广应用

指甲测试法好的木纹漆没有指甲滑过的痕迹，廊架木纹漆生产厂家，差的则能轻易有划痕。

对于组成材料中含有灰钙粉的耐水型仿瓷木纹漆，一般能够得到很高硬度的涂膜，这类涂膜的硬度比通常的乳胶漆的涂膜硬度还要高，在木纹漆表面形成保护膜，即使遇到尖锐的东西或者是重力都很难有痕迹

但是比较差的木纹漆由于节约成本，这种保护膜比较劣质，强度硬度也不高，因此指甲可以容易地在涂膜表面划出痕迹。

廊架木纹漆施工-菏泽廊架木纹漆-艺佳专业木纹漆施工(查看)由商丘艺佳建材有限公司提供。“新型建筑材料,建筑材料,五金产品”就选商丘艺佳建材有限公司(www.sqyjjc.com),公司位于:睢县中心大街南段路西,多年来,艺佳坚持为客户提供好的服务,联系人:袁经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。艺佳期待成为您的长期合作伙伴!