

# 工地门口洗车槽 肇庆工地洗车槽 工地自动洗车槽厂家

产品名称	工地门口洗车槽 肇庆工地洗车槽 工地自动洗车槽厂家
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### HK-033（基础版）参数表

工地洗车机也叫洗车站，或现场洗车机，或现场洗车，反正名称是一样的，目的是通过尘土飞扬的地方清洁车辆，工地门口洗车槽，一般是城市的道路管理，建设，环，工地洗车槽施工图，门已由其他部门规定。该设备是通过高压水通过高压水冲洗轮胎和底盘部件，实现高压冲洗，从而实现车轮和底盘的彻底清洗，并满足各部门的要求。工地洗车机采用机械式自动感应，遥控和手动控制，自动完成冲洗工作。冲洗水可以回收利用。连续工作时，只需加入少量水，即可节约大量水资源。工地洗车机特别适用于各种建筑工地，车间，水泥制品厂，煤矿，发电厂，垃圾填埋场和社区进出车辆的自动清洁设备。从而实现优良的工程，无粉尘污染。

虽然施工现场的大部分灰尘都是PM10污染物，但为了防止PM2.5污染物在运输过程中扩散，施工现场将安装一台工地洗车机，以防止运输车辆在运行后携带浮尘路。为了保证施工任务的完成，还要保护大气环境，改善空气质量，必须在施工现场进土方施工安装专业洗车设备，确保不出现沉积带。

主要技术参数：HK-033（基础版）参数表：

设备尺寸；6000\*4000\*1000mm

设备总重：2.6吨

钢材规格：80\*80\*5mm

载重量: 120吨内工程运输车辆

水泵功率：7.5kw\*2台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M\*2条

电 控 箱：正泰电器双路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

## 环科工程车辆洗车机/工地自动洗车设备运行条件

### 环科工程车辆洗车机/工地自动洗车设备运行条件

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度： 95%（相对环境温度为20 ~ 25 ）
- 3、海拔高度：不超过2000m
- 4、环境条件：适用于箱体内安装，不适用于有火灾、危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

### 具体的工地洗车机设备优势有哪些呢？

1. 采用重力机械感应、水循环利用的方式对车辆双轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
2. 旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现"无人化"全自动运行。
3. 节能环保，工地洗车槽标准尺寸，水资源循环利用，冲洗清洁度达到100%以上，冲洗一辆煤矿车不到60s。
4. 设备材质好，耐用，使用周期长，可转场使用。

适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

据悉，新版水污染法将于2018年1月1日起正式实施。与原法比拟，新修订的水污染法作出了55处严重修改，触及河长制、农业村庄水污染、饮用水保护、环保监测等外容。大年夜气十条2013年，“大年夜气十条”正式宣布，其政策克日为2013年至2017年，往年曾经进入完成各项目标的年。

人平易近大年夜学情况学院传授宋国君指出，排污容许制应当是迄今为止十分的情况政策。在以往情况办理任务方面，办理的办法和办理后果并没有有效联合，以雾霾为例，人们经常可以听到企事业单位为治霾所做出的诸如增产、停产、加装超低排放装备等举措，但随之而来的照样雾霾几次再三闪现。

广州环科环保科技有限公司生产的全自动工程车辆洗轮机是专门为工地各种大型工程工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完成冲洗，排泥的工作。冲洗用水可循环使用，工作时仅需要补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，肇庆工地洗车槽，水泥厂，煤矿，填埋场，混凝土厂等厂所。该设备安装运输方便，可适应工地转场的需要。

工地门口洗车槽-肇庆工地洗车槽-工地自动洗车槽厂家由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州环科环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州环科环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！