

# 韶关工地洗车槽 工地大门口洗车槽做法 工地自动洗车槽价格

产品名称	韶关工地洗车槽 工地大门口洗车槽做法 工地自动洗车槽价格
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### 选购时工程洗车台的挑选技巧

#### 工程洗车机厂家适用条件范围与售后服务团队和服务年限

- 1、洗车机使用环境温度0 摄氏度以上
- 2、洗车机配电箱的使用环境条件：
  - (1) 环境温度：上限+40 摄氏度，下限-10 摄氏度，且 24 小时内测得的温度不超过 35 摄氏度；
  - (2) 海拔测试：海拔不超过2000 米
  - (3) 相对湿度：日平均值不超过95%，工地大门口洗车槽做法，月平均值不超过90%
  - (3) 垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜面不超过5 度
  - (4) 周围环境：无火灾、危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

新型的洗车机洗车设备，采用全自动的操作方式，可做到供水、清洗、排泥的工作，适用于建筑工程、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。按类别分为高压洗车机、电脑洗车机、上门洗车机等，它采用一种高压装置将水打成气，形成细小的水雾柱，对车体表面进行清理。

### 购买工程洗车台的选择技巧

## 购买工程洗车台的选择技巧

很多客户在选购工程洗车台时会感到困惑，工地洗车槽尺寸图纸，不知道选择哪个品牌的工程洗轮机好？下面为大家介绍购买工程洗轮机的选择技巧。

1、看工程洗车台的框架结构。在目前的全自动工程洗车台市场上，有两种款型的是常见的，一种是标准型工程洗车台，另一种是免基础型工程洗车台。这两种都是用380v的工业用电，为大家提供服务的，工地洗车槽标准尺寸，这是一种大型清洗设备，韶关工地洗车槽，所以省水耐用性是我们应该考虑的。

2、看工程洗车台洗车。工程洗车台设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，并且设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

3、看工程洗车台好评率和销量，也就是看产品的口碑如何？如果打算网上购买全自动工程洗车台，可以看看工程洗车台的销量和好评率。一款好的设备不但在网上有的评价，在使用过的商家也会有良好的口碑的。

渣土车轮胎清洗机参数：

2设备尺寸（长\*宽\*高）cm 2300\*3700\*1000

2使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

2冲洗方式 车辆自行

2启动方式 自动/手动

2配电系统额定电压 V AC 380

2配电系统额定电流 A 20

2配电系统额定功率 KW 5.5

2冲洗时间 S 1-60（可调）

2冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

2冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

简单说就是能为车主提供方便，快捷的洗车服务，让车主有足不出户的尊贵感受。

洗车机主要是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。可分为：自动洗车机、自助洗车机、投币洗车机。主要由控制系统、电路、气路、水路和机械结构构成。洗车机有操作简单、美观大方、对车漆损伤小等特点。近年来为汽车服务行业广泛应用。

传统洗车店都是一把高压水枪接上自来水，再加上几块大毛巾，一些洗涤剂结合而成。这就是不少洗车店的主要装备。洗车用水浪费现象严重，洗车房内循环水洗车设备成了摆设，大量清水被偷偷用于洗车，节水应用得不到推广。据相关统计，按照这种洗法，全国每年将耗掉1亿吨。

韶关工地洗车槽-工地大门口洗车槽做法-工地自动洗车槽价格由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州环科环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州环科环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！