

灭火器维修 湖北新共安消防 灭火器检测维修

产品名称	灭火器维修 湖北新共安消防 灭火器检测维修
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

二氧化碳灭火器原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，灭火器维修，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。结构：二氧化碳灭火器筒体采用合金钢经特殊工艺加工而成，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。适用场合：适用于扑救液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所，灭火器充粉维修，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，灭火器检测维修，必须报废：手提式化学泡沫灭火器——5年；手提式酸碱灭火器——5年；手提式清水灭火器——6年；手提式干粉灭火器（贮气瓶式）——8年；手提贮压式干粉灭火器——10年；手提式1211灭火器——10年；手提式二氧化碳灭火器——12年；推车式化学泡沫灭火器——8年；推车式干粉灭火器（贮气瓶式）——10年；推车贮压式干粉灭火器——12年；推车式1211灭火器——10年；推车式二氧化碳灭火器——12年。灭火器一经开启，灭火器维修公司，即使喷出不多，也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行，不得随便更改灭火剂的品种，重量和驱动气体压力。灭火器经功能性检查发现存在问题的，必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件，如器头、筒体等应进行水压试验，合格者方可继续使用。试验后应及时干燥处理，并检查内壁，不应有明显锈蚀。水压试验不合格，不准用焊接等方法修复使用。灭火器维修-湖北新共安消防-灭火器检测维修由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！