

干粉灭火器维修 湖北新共安消防公司 黄石灭火器维修

产品名称	干粉灭火器维修 湖北新共安消防公司 黄石灭火器维修
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

没有按 GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3 条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。金属器头从出厂之日起，干粉灭火器维修，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷，否则必须更换。水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的，黄石灭火器维修，必须更换。

推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法与手提式化学泡沫灭火器相同。二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，灭火器维修厂家，以防窒息。灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式；按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。干粉灭火器原理：干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于干粉灭火器流动的微细粉末，维修灭火器，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉（主要含有碳酸氢钠）来灭火。结构：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。干粉灭火器维修-湖北新共安消防公司-黄石灭火器维修由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新共安消防和您携手步入辉煌，共创美好未来！