

# 易事特EAST蓄电池NP55-12直流屏电池机房UPS

产品名称	易事特EAST蓄电池NP55-12直流屏电池机房UPS
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:易事特EAST蓄电池 型号:NP55-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

### 易事特EAST蓄电池NP55-12直流屏电池机房UPS

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

#### （3）UL的 认证

的组件（4）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（5）可以以任何竖直，旁侧或

端侧方位放置（6）符合国际航 空运

输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（7）可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输（8）可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输

（9）计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽式化成保证电池达到1%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

## 安全

可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

#### 产品特征容

量范围（C10）：65Ah—100

Ah电压等级：12V；设计浮充寿命：在25 ±5 环境

下，为12年；自放电率 2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，再充电后，电池容量可以恢复到额定容量的抗深放电性能好：1放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。应用领域有线通信局（站）、交换站；无线通信局站（站）、分散基站；电力、\*\*、石化、矿山等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；太阳能、风能及风光互补发电；各种循环应用；

产品特征1. 容量范围（C10）：42Ah—250Ah（25 ）

2. 电压等级：12V 3. 自放电小： 2%/月（25 ） 4. 设计寿命长：12年（25 ） 5. 密封反应效率： 98% 6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

7. 良好的高率放电性能

#### 主要使用领域

UPS/EPS后备电源

大型数据中心

网络运行中心

网络基站

工业程序控制设备

银行及金融市场

变、发电站电源系统

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

应急照明系统各类信号系统

易事特EAST蓄电池NP55-12直流屏电池机房UPS易事特EAST蓄电池NP55-12直流屏电池机房UPS