

昆明地埋式预制泵站

产品名称	昆明地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站井筒采用材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域。一体化泵站由井筒结构、内部设施和其他设施组成，泵站主体由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管、控制柜、服务平台和水泵等部件组成；

一体化污水提升泵站是中小型泵站的不错选择，主要用于河道截留、城镇污水收集输送。一体化预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。昆明地埋式预制泵站

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

地埋式预制泵站 昆明地埋式预制泵站 一体化无堵塞自清功能污水提升泵站以筒体为主体，内设螺旋离心泵水泵、预旋盆、喇叭吸口、管路、阀门、楼梯、维修平台等，整个泵站系统一体化，集成所有设备及仪表的成套设备，具有体积小、占地少，集成度高、安装简便、施工周期短，低噪音、无臭味、易于周围环境协调，实现无人值守、维修管理便捷等特点，为方便泵站系统内的设备吊装和检修筒体顶部设有井盖。地埋式预制泵站 当级的轴套、叶轮、外壳拆出后，应对轴进行除垢处理，再进行下一级拆卸，（35mm以下泵轴不能作为受力工具搬动水泵）。以下各级拆取方法与上述相同，请注意按顺序将各级拆卸的部件摆放好；当后一级部件全拆卸下来为止。整个工作转入修磨部件之间配合面，除锈、清理水垢。在清理过程中严禁使用柴油和有害物质。组装计量泵体：当除锈、清理、修磨工作完毕后，开始组装水泵（组装与拆卸的顺序和方法相反）。