

水泥发泡防火隔离带生产设备

产品名称	水泥发泡防火隔离带生产设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡板防火隔离带介绍

防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧，起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。

防火隔离带设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中，按水平方向，采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。

组成结构

防火隔离带是外墙外保温系统

的一部分，一个完整的系统从里到外一般由**墙体、基层、锚栓、胶粘剂**

、防火隔离带、**玻纤网格布、饰面层**

七部分组成，在这个系统中，要求防火隔离带保温层必须厚度相同，做到全面积的粘贴，而锚栓必须压住底层的网格布。

DY无机保温砂浆、水泥发泡防火隔离带等属于无机材料，可广泛应用于防火隔离。

用于建筑上的防火隔离带包括：DY无机

保温砂浆、泡沫玻璃、**岩棉**、发泡陶瓷、水泥发泡板等一些**A级防火材A级防料**制作。

外墙外保温防火

为防止火灾蔓延而在建筑外保

温系统可燃保温材料之间设置的由A级不燃**保温材料**构成的，具有一定的设计宽度和长度且与墙体无空腔粘结构造。

基层

外墙外保温系统所依附的外墙。

保温层

由防火水泥发泡板组成，在外保温系统中起保温作用的构造层。

抹面层

由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在水泥发泡板保温层或找平层水泥发泡板板并起防裂、防水、抗冲击作用的面层。