

水泥发泡板生产线 水泥发泡防火隔离带主要特点

产品名称	水泥发泡板生产线 水泥发泡防火隔离带主要特点
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡板防火隔离带介绍

主要特点

外墙保温多元无机发泡防火隔离带，它具有的几大优势：

1、高耐火性

多元无机发泡材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带的耐火要求。

2、高保温性

由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此筑诚防火隔离带导热系数能达到 $0.045W/m \cdot k$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

3、强度相对好，不易碎裂

筑诚防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、质轻

质轻是筑诚防火隔离带的又一优势。当密度在100-300kg/m³完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。

5、无毒无害

外墙保温多元无机发泡防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。

6、寿命长

外墙保温多元无机发泡防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

7、耐水性好

由于多元无机发泡材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。

8、界面好

由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

9、节能安全

生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。