

## 中春暖通 钢四柱暖气片 钢四柱散热器 GZ406 壁厚1.5mm-2.5mm

产品名称	中春暖通 钢四柱暖气片 钢四柱散热器 GZ406 壁厚1.5mm-2.5mm
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	12.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:GZ406 壁厚:国标1.5mm
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

### 产品详情

钢四柱暖气片厂家直销大量供应 缺点：钢制暖气片本身不具防腐，所以较容易氧化。许多厂家针对这一点对暖气片做了防腐处理，但防腐的技术是差距较大的。所以在选择钢制暖气片是毋须要选择质量有保证的厂家。钢制暖气片的亮点：采用真空灌装内防腐，防腐均匀无限防腐，适用于各种采暖水质和系统。外表采用进口全聚酯塑粉喷塑，颜色亮丽没有异味，绿色环保。钢四柱暖气片散热器以钢为原料，具有重量轻、金属强度高、耐压能力强、安装维修方便、散热快，能耗小，外形美观，样式多、颜色多等特点，市场信赖。5.对流的散发方式，十分舒适，热效率也可能会相当高，低碳节能。钢质暖气片的挑选：1.确定暖气片数量。随着铸铁暖气片退出市场，市场上主流的钢制暖气片为主的新型暖气片，它们都定制产品以“片”为单位销售，同时口碑好正规暖气片厂家的产品都能标示着“W”，即标示工况下的散热量。

钢四柱散热器分类：1、按系统循环动力不同，可分为重力（自然）循环系统和机械循环系统。靠水的密度差进行循环的系统，称为重力循环系统；靠机械（水泵）力进行循环的系统，称为机械循环系统。2、按系统的管道敷设方式不同，可分为垂直式系统和水平式系统。3、按热媒温度不同，可分为低温热水供暖系统（热水温度低于100℃）和高温热水供暖系统（热水温度高于100℃）。室内热水供暖系统大多采用低温水作为热媒。设计供、回水温度多采用95 / 70（也有采用85 / 60）。高温水供暖系统一般宜在生产厂房中应用。设计供、回水温度大多采用120 ~ 130 / 70 ~ 80。

## 钢四柱暖气片厂家直销大量供应

4.造价相当适中，应用相当大。钢制暖气片的长短处介绍5.对流的散发方式，特别舒适，热效率也兴许会极其高，低碳节能。缺点：钢制暖气片本身不具防腐，所以较容易氧化。许多厂家针对这一点对暖气片做了防腐处理，但防腐的技术是差距很大的。所以在选择钢制暖气片是或需要选择质量有保证的厂家。钢制暖气片的亮点：采用真空灌装内防腐，防腐均匀无限防腐，适用于各种采暖水质和系统。外表采用进口全聚酯塑粉喷塑，颜色亮丽没有异味，绿色环保。钢制暖气片需“满水保养”影响钢制暖气片的使用寿命除了产品质量和供暖水质外，日常的保养也一样重要。为了减少内壁被氧化腐蚀，通常钢制暖气片需“满水保养”，保证暖气内氧含量偏低，环比腐蚀。