

单钢轮压路机厂家 6吨压路机 选路安小型压路机专业可靠

产品名称	单钢轮压路机厂家 6吨压路机 选路安小型压路机专业可靠
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	振动轮宽度:1450mm 激振力:85KN 发动机功率:36kw
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

6吨驾驶室压路机

【产品型号】：LA-6T

【主要特点】：液压振动 激振力大 转向灵活 舒适操作

【适用范围】：沟槽基础 建筑施工 管道回填 体育场地等狭窄路面的压实工作

产品配置参数：

型号	LA-6T
柴油机型号	ZN490/ZN490B(可选)
发动机功率	36kw
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
传动方式	轴传动/液压传动(无级变速)
静线载荷(前轮/后轮)	90N/CM

振动频率	50HZ
激振力	85KN
高行走速度	2/7.6 KM/H
爬坡能力	28%
小转弯半径	5300mm
轴距	2180mm
振动轮宽度	1450mm
外形尺寸（长×宽×高）	4560×1480×2600mm
工作重量	6000kg

性能特点：

- 1、主要应用于辅路、管道土方回填，地下停车场、乡村道路土方，砾石的基础压实，液压振动、液压转向、压实密度高、舒适度高。
- 1、前置单钢轮，液压振动；后置双轮驱动，防滑，爬坡能力强；
- 2、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，使得行走转向更回轻松可靠。
- 3、发动机配备国内品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器，隔离振动传递到车架。
- 4、行走、刹车采用气推油盘钳式脚刹车，液压助力转向，转弯灵活且半径小。
- 5、全封闭式驾驶室，驾驶舒适宽敞明亮、视野开阔、舒适、惬意。

单钢轮压路机的操作

单钢轮压路机也是的商品，压路机品质扎实，实际操作简单，深受顾客的钟爱。但是也是有许多用户由于实际操作不善，造成了许多多余的难题。那麽，如今山东省的杰出压路机专家为用户们干了一个详尽的操作指南。诸位单钢轮压路机的用户能够参照一下。

- 1、作业时，压路机应先发展后才可以起振，燃气轮机应先放置中等速度，随后再调为高速。
- 2、碾压绵软路基工程时，应先不在震动状况下碾压1至2遍，随后再震动碾压。
- 3、工作中地区的纵坡不可超出压路机较大爬坡度，边坡坡率不可超过20度。
- 4、调速与调速时应先关机，调速时要减少燃气轮机转速比。
- 5、禁止单钢轮压路机在牢靠的路面上开展报动，也不可用大道北机拖拖拉拉一切机械设备和物品。
- 6、作业前，各系统软件竹路及接头一部分应无裂纹、松脱和进国状况，各标准件不可松脱，车胎压路机还应检轮胎气压标准。确定一切正常反方可起动。
- 8、单钢轮压路机起动后，应开展试运行。确定坛转一切正常，制动系统及转为作用灵展靠谱，方可作业

。启动前，压路机周边应无阻碍物或工作人员。