

批发供应电动刻磨机 SPC多能电磨

产品名称	批发供应电动刻磨机 SPC多能电磨
公司名称	上海金炜五金机械有限公司
价格	320.00/套
规格参数	型号:SPC-U2000 品牌:SPC多能电磨 输入电压:220V
公司地址	上海黄浦区山西南路350号物资大厦703室
联系电话	021-63511985-13

产品详情

型号	SPC-U2000	品牌	SPC多能电磨
输入电压	220V	电磨功率	200 (W)
空载转速	500-20000 (r/min)	变速方式	无极变速
磨头直径	10 (mm)	适用范围	雕刻 打磨 抛光

spc-u2000型多能电动刻磨机(小电磨)

本机为大众选用机型。

本机标准配置：

有稳压调速电源箱一个，

24v电机及连接线一套，

脚踏开关及连线一套。

本机的特点及用途：

- 1、通过稳压调速电源箱，手持电机的转速可在500-20000转的范围内进行无级调速操作。
- 2、使用安全的24v直流电机，无炭刷设置，振动小，噪音低，转速平稳，功率输出稳定，对磨头具有超强的锁紧力。
- 3、本机使用方便，使用范围广。适合模具研磨、切削、抛光，齿科制造加工、假牙磨修，工艺品加工、雕刻、打磨、抛光，各种美甲、饰物美容等作业使用。

使用要求及注意事项：

- 1、在关机状态下连接电源，安装磨头。
- 2、磨头直径应在8mm以下，磨头柄的径可在2.34mm或3mm内选则，磨头的质量要求要高，同心垂直度要符合质量，否则影响工具的使用效果和加工质量。
- 3、安装磨头方式：用拇指压紧定位销，进行磨头安装，磨头柄的插入夹具至少三分之一以上，夹入三分之二处为最佳。
- 4、开机使用时压力不易过大，要保持在高速运转下进行作业，否则会影响电机的使用寿命和降低加工的质量。
- 5、停止作业时要及时关机，并及时关掉电源。

备注：本电机手柄为免维护产品。