

HYAT53型铠装通信电缆

产品名称	HYAT53型铠装通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:HYAT53型铠 HYA通信电:绝缘电气强度 大城:绝缘电阻
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充铝塑综合护套单层钢带铠装聚乙烯外护套市内通信电缆。HYAT53型铠装通信电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。

HYA应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km².

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋。

HYA 400X2X0.4 400对通信电缆HYA通信电缆10对0.4 HYA通信电缆20对0.4 HYA通信电缆30对0.4 HYA通信电缆50对0.4 HYA通信电缆100对0.4 HYA通信电缆200对0.4 HYA通信电缆300对0.4 HYA通信电缆400对0.4 HYA通信电缆500对0.4HYA通信电缆600对0.4HYA通信电缆800对0.4

1200对0.4HYA通信电缆1600对0.4HYA通信电缆1800对0.4HYA通信电缆2400对0.4

JYPVP 1*2*1.5mm²

JYPVP 16*2*1.5mm²

JYPVP 24*2*1.5mm²

JYPVP 3*2*1.5mm²

JYPVP22 3*2*1.5mm²