

巨晨丝网 镀锌平台钢格栅板 柳州平台钢格栅

产品名称	巨晨丝网 镀锌平台钢格栅板 柳州平台钢格栅
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

异形钢格板也就做特殊钢格板，呈不规则图形，我们知道呈规则图形的钢格板面积怎么计算，长*宽度就是其面积。那么这种多边形的到底怎么计算呢？

钢格板行业标准YB/T4001.1-2007规定：

1 用户提供图纸的情况下，柳州平台钢格栅，面积按图纸上总的外围尺寸计算，它包含开孔和切口部分。

2 在没有提供图纸的情况下，面积为钢格板的宽(W)×长(L)的总和，包含开孔和切口部分。

见图：

异形钢格板面积的计算

提问者：那么异形钢格板的面积岂不是多算了？我的价格岂不是计算的高了？

回答者：异形钢格板生产工序比较复杂：还要进行切角、切弧、做包边出来。这样大大降低了厂家的日生产量。工人工资也非常高。而且切割下来的材料，也不能二次利用，造成成本的提高。所以生产这种异形钢格板价格比普通的要高。

提问者：异形钢格板用在什么地方呢？

回答者：异形钢格板用途也很广泛，像异形钢格板用作树池盖板，盖板的中心就必须设有孔洞，脱硫塔的平台是环形状的，钢格板就需要按照塔的形状设计了

在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或

直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于150mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。

楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。

钢格板的负载扁钢，可采用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。钢格板的负载扁钢，可以带有齿型，以增加钢格板的防滑力，齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的钢格板的宽度不得小于300mm。

安平巨晨钢格板生产厂家，平台钢格栅，真实的实体生产商。提供的钢格板种类产品有：热镀锌钢格板、不锈钢钢格板、玻璃钢格栅、插接钢格板、异形钢格板、齿形钢格板、喷漆钢格板、沟盖板、平台钢格板、复合钢格板等。

巨晨制定有3大保障体系：

- 1、信誉有保障：诚信服务是我们不变的经营宗旨。我们深知今天的市场竞争法则，只有诚信服务才能赢得更多更广的客源。
- 2、质量有保障：严格按照客户要求生产。不偷工减料、不慌报价格
- 3、管理有保障：各部门各岗位分工合理、责任明确、制度健全，并引入绩效考核制度提高和加强管理，坚决杜绝以次充好。

巨晨不断提高产品品质和管理水平，把实惠、满意的产品满足用户需求，镀锌平台钢格栅板，秉承“质量是生命，创新是血液，平台防护钢格栅，诚信是”的经营理念”，努力在市场激烈的竞争中树立良好的口碑。

巨晨钢格板厂家正规注册，营业执照、税务登记、机构代码等一应俱全。

巨晨丝网(图)-镀锌平台钢格栅板-柳州平台钢格栅由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂（www.genchengb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！