

德宏防火镀锌桥架价格 德宏防火镀锌桥架 云南玖敦桥架

产品名称	德宏防火镀锌桥架价格 德宏防火镀锌桥架 云南玖敦桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

4、环氧树脂复合型电缆桥架

传统的金属桥架表面防腐层厚度小，在运输、安装过程中容易破损，而且表面有微细小孔，腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果；非金属电缆桥架防腐性能较强，但机械强度不够。基于这些情况我公司开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架：它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架，不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点，同时又增加了机械强度，可承载大直径的电缆，桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题，在金属和非金属之间加入了结合层；为了解决了易粉化、易老化的问题，在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层；环氧树脂复合型电缆桥架经相关机构鉴定使用寿命在30年以上，这种产品已经使用了15年，未出现褪色和老化迹象；环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境，大跨距，重载荷条件下使用。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

7、电缆桥架与各种管道交叉时，其净距离应满足下列要求：

(1) 电缆桥架与一般工艺管道交叉时，不小于300mm。

(2) 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时，应不小于500mm，且在交叉处用防腐盖板将电缆桥架保护起来，其盖板长度应不小于 $d+2000\text{mm}$ ，德宏防火镀锌桥架，（ d 为管道外径）。

(3) 电缆桥架与热力管道交叉，热力管道有保温层时，应不小于500mm，无保温层时，应不小于1000mm，且在交叉处应用隔热板（例如石棉板）将电缆桥架保护起来，德宏防火镀锌桥架哪家好，隔热板长度应不小于 $d+2000\text{mm}$ 。（ d 为热力管道保温层的外径）

8、电缆桥架穿墙安装时，应根据环境条件，德宏防火镀锌桥架规格，采用密封装置：

- (1) 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时，墙上应安装相应的密封装置。
- (2) 电缆桥架从室内穿墙至室外时，在墙的外侧应采取防雨措施。
- (3) 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时，德宏防火镀锌桥架价格，电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离，然后再向上架设，防止雨水顺电缆桥架流入室内。
- (4) 电缆桥架过伸缩沉降缝时，电缆桥应断开，断开距离以100mm左右为宜。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型，尺寸精度高、强度好、外形美观、重量轻、承载能力大：铝合金电缆桥架表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜，对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。铝合金电缆桥架，它具有结构简单、式样新颖、载荷大、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、安装方便、适用于一般环境地区，在沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出铝合金电缆桥架的独特抗腐蚀性能。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

德宏防火镀锌桥架价格-德宏防火镀锌桥架-云南玖敦桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司（www.ynjdqj.com）是云南昆明输电设备及材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南玖敦桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南玖敦桥架更加美好的未来。