

工地洗轮机价格 阳江工地洗轮机 工地洗轮机设备厂家

产品名称	工地洗轮机价格 阳江工地洗轮机 工地洗轮机设备厂家
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

广州环科工程车辆轮胎冲洗机特点

广州环科工程车辆轮胎冲洗机特点：

底盘钢管的厚度增加1mm，自动工地洗轮机，承载提高20T。

格栅板用料是热镀锌，。

水泵采用正规厂家生产。

采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

电控箱电器均采用国内品牌，更有保证。

广州环科工地环保设备：

工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。

建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理

建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

一、待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工地洗轮机价格，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

二、冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。

环科科技工程洗轮机方面：

- 1、本需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，应关闭总电源。
- 2、保持主控箱、遥控器工作干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。
- 3、非专业人员不得拆卸的任何部件。
- 4、对设备时，务必切断总电源。

工地洗车机对于城市处于建设期的作用城镇化的高速发展让城市中的建筑工程项目越来越多，而这些建筑项目的实施会给城市带来翻天覆地的变化。比喻城市基础设计的完善，工地洗轮机厂家，城市的现代化，城市的经济变化都与其密切相关。然而也会有不好的因素出现，比喻说扬尘问题的出现以及扩大化，施工附近的道路变得脏乱不堪，施工噪音等种种问题的出现也让城市管理者不已。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，清远工地洗轮机，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

工地洗轮机价格-阳江工地洗轮机-工地洗轮机设备厂家由广州环科环保设备有限公司提供。工地洗轮机价格-阳江工地洗轮机-工地洗轮机设备厂家是广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱从高。

