

## 电缆绝缘-聚V-聚Y-交联聚YJ-氟塑料F、F46

产品名称	电缆绝缘-聚V-聚Y-交联聚YJ-氟塑料F、F46
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆绝缘 阻燃软电缆:防爆通讯电缆 大城:电缆耐火
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

阻燃通信电缆ZR-HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 执行标准：YD/T322-1996 结构特点：ZRC-HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1. 阻燃通信电缆直流电阻:20 ,0.4 148；0.5 95.0；0.6 65.8；0.8 36.6 2. 阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min/1kv不击穿 导体与屏蔽1min/3kv不击穿 3. 阻燃通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。 4. 阻燃通信电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5. 阻燃通信电缆远端串音度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

天联线缆厂家，ZRC-HYA，ZRC-HYA阻燃电缆，阻燃通信电缆

国标电力电缆;配电用电力电缆。有耐火、阻燃型、钢丝、钢带铠装型、单芯、多芯、软结构、屏蔽型、同

心导

体型、辐

照交联电缆、低烟

无卤型等。型号：VV、VLV、VV22

、VV32、VV42、VVR、VVP、VVP2、YJV、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42、NH-YJV、ZR-YJV、ZA-YJV、ZB-YJV、ZAN-YJV、ZCN-YJV22、ZA-WD-YJY、ZBN-WD-YJY、NH-YJV、WL-NH-YJEP、WL-YJEP2、VV-T、YJV-T、YJV22-T等

ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆|通信机房用阻燃防火电缆计算机机房专用电缆RVVZ RVZ ZA-RVV ZA-RV

直流电缆 ZA-RVV ZRRVV ZRVVR RVVZ

· 通信电源用阻燃软电缆 通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV ( ZRRVV ZRVVR RVVZ ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 ( ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 通信电源用

是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能 在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。 额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。 额定电压用U<sub>0</sub>、U表示，单位为V。

电缆名称-计算机电缆 电缆-铜丝编织P-铜带P2-铝塑复合带P3 电缆绝缘-聚V-聚Y-交联聚YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR ( ZRA、ZRB、ZRC ) -低无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火- 电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA

a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚绝缘铝—聚粘结护层钢丝铠装聚护套矿用防爆通讯电缆 表示为：MHYA32 30 × 2