

# 护套细钢丝铠装信号电缆

产品名称	护套细钢丝铠装信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装信号电缆 HRPVSP:环保阻燃材料护套 大城:屏蔽线路
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5HBYVC-3 1\*2\*0.5两芯电话线天津电缆厂为您提供耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*15。"耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5是我厂众多产品中的一种，耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品的规格众多，我厂年产耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5几十万公里，有着丰富的制造耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的宝贵经验，要详细的了解我厂耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品信息，可以拨打销售人员电话索要耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的规格书。如果还想了解耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5。变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。产品详细信息使用条件1、额定电压U0/U：0.6/1KV.2、 电缆导体长期允许高温为90度,短路时高温250度3、安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、 电缆允许小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)

GS-

用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度（ ）：-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -15；4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口镀锡银铜丝线芯3:进口铝箔%屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套。

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm<sup>2</sup>—4mm<sup>2</sup> 芯数：2芯—64芯

PVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆

PUYV39 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装信号电缆

PUYV39-1 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装信号电缆

PUYV 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号电缆

PUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

PUYVP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编制屏蔽信号电缆

PUYV31 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆