

铠装屏蔽双绞线 -矿用视频同轴电缆-RS485通信电缆技术参数

产品名称	铠装屏蔽双绞线 -矿用视频同轴电缆-RS485通信电缆技术参数
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电缆 市内通信电缆:铠装屏蔽双绞线 大城:防爆阻燃性
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号价格，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号直径，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号生产厂家技术咨询郭婷；15832680396

是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号的制造商之一。如果想购买我厂矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号请联系我厂销售部。煤矿用阻燃射频同轴电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线，本产品具有防爆阻燃性和屏蔽性。

二、执行标准

MT/T 386-2011 Q/TY5-2013《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

市内铠装通信电缆|市内充油电缆|市内充气电缆|架空市内通信电缆|市内阻燃通信电缆|市内阻燃通讯电缆|电话电缆|铠装通信电缆|地理电话电缆|机械设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|

-HYAT|市内通信电缆-HYV|市内通信电缆-HJVV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|市内通信电缆-HYA53|市内通信电缆-HYAT23|市内通信电缆-HYAT53

1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压0V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。 2、

产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 4、电缆型号、名称及使用范围

铠装屏蔽双绞线 RS485通信电缆技术参数

1、型号规格：

铠装屏蔽双绞线 RS485 2×0.75

2、导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 Ω/Km。绝缘电阻 0.05 MΩ.Km

3、绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带90%屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、附有独立的TC接地导体。

6、工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、特性阻抗：120欧姆。

8、双层钢带铠装

9、护套：灰色阻燃PVC护套

10、线芯绞距40-50mm。

11、环境温度：-20℃ ~85℃。