

嘉兴设备防护门 鑫德门业 设备防护门

产品名称	嘉兴设备防护门 鑫德门业 设备防护门
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

4. 帘布颜色 鑫德布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。

5. 安全性能 基本配置中含有精密德国产编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，绍兴设备防护门，并且门体标配红色警示灯，运行时起警示作用。

6. 密封性能

底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。

门柱密封采用万达特有的双层毛刷更好增加了的密封性。

产品用途：鑫德内部通道快速门，门帘由较轻的织物及钢质抗风杆组成，抗风压能力强（抗风杆：按门洞风压要求配置），外型美观，嘉兴设备防护门，运行顺畅自如。防尘、防虫、保温保护车间作业环境。

说明：

技术参数：

动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW，电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.5-1.0m/秒/关闭 0.5-0.8m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢制抗风管。

抗风能力：15m/s (50Pa标准3 × 3)。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。

快速门是一种高速运转高速升降的隔离门，设备防护门，它每时每刻都可以高速运转。他可以应用在物流，仓储，诸暨设备防护门，纺织等多项工业。其他的主要的作用是快速隔离。能够保证隔离空间内容有良好的空气质量。能够防尘，防火，采光。快速门，除了保证干净场

所还可以节省能源。但是用过程中如果发现异常情况应该立刻排除故障。快速门

采用宝钢冷轧板制成，质量不错，可以达到高规格密封。

快速门主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音、抗风等，使车间保持恒温、恒

湿、洁净的工作环境。适用于食品、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流

等领域。

等领域。

嘉兴设备防护门-鑫德门业(在线咨询)-设备防护门由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司 (www.xindemen.com) 位于浙江省杭州市江干区临丁路1191号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫德门业在金属门中享有良好的声誉。鑫德门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫德门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。