

万宁C4T避风型天窗 优扬通风

产品名称	万宁C4T避风型天窗 优扬通风
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

一般加工都在工业厂房内，加工生产的时候会有很多污染空气和热空气在室内滞留，而且室内的环境较差，影响了设备的运行环境，对加工的成品也有很大的影响。而且这样的空气会令人无精打采，对员工的身体健康也不利，甚至会造成安全问题。所以无动力自然通风器得到发展，在工业厂房有很大的用途。

一般加工都在工业厂房内，加工生产的时候会有很多污染空气和热空气在室内滞留，而且室内的环境较差，影响了设备的运行环境，对加工的成品也有很大的影响。而且这样的空气会令人无精打采，对员工的身体健康也不利，甚至会造成安全问题。所以无动力自然通风器得到发展，在工业厂房有很大的用途。

屋顶通风器在阁楼空间可作为住宅公共附属用房，且阁楼有良好的防雨和晒功能，能有效地改善住宅顶部的热工质量，寒冷地区阁楼屋顶的楼板应做保温处理，夏热冬冷和夏热冬暖地区空调住宅的阁楼楼板也应做适当的隔热处理。

阁楼可通风将有利于阁楼屋顶隔热性能的提高，但冬季应使阁楼保持良好的气密性—提高阁楼的保温功效，所以屋顶通风器在阁楼的通风应用有很多好处。

按照GB2894和GB2893的规定，在没有首先断开电源和叶轮还没有静止下来时不应打开该门。然而，在屋顶通风器通风机部分和任何邻近的下游系统有时提供检修门，以便按要求进行辅助性操作。因此，在工作中采取安全措施是必要的，以保证安全工作如果在通风机运行期间需要接近通风机集流室，例如：协助调试或情况监视，TC9A/TC9B 9型通风天窗通风气楼，则应固定护罩，以防止与传动元件、的轴及装配的叶轮相接触口在使用双进风口通风机的情况下，这两个进风口应予以防护。

重要的是安装进口护罩，甚至在直接驱动的屋顶通风器上也是如此，以消除异物飞溅的危险。如果无动力通风器在运行时不需要接近，尽管有这种可能性，则不需要安装只用钥匙进入的固定式护罩注：凡需要正常进入的地方-好是在使用带定时器的手柄钥匙连锁装置之前定时器能使通风机叶轮停止转动通风机排风口集流室有时安装在检修门上。气楼

万宁C4T避风型天窗-

优扬通风由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司（www.ytfc.com）是山东聊城，风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优扬通风器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优扬通风器更加美好的未来。