

# 伸缩式喷漆房 南京喷漆房 越华

产品名称	伸缩式喷漆房 南京喷漆房 越华
公司名称	合肥越华节能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市华东建材城A区104栋15号
联系电话	15005604676 15005604676

## 产品详情

### 喷漆房发展现状

国内烤漆房中低档的价格从2.2万-6万不等，的价格为6-15万不等，主要流通的种类有:室外防雨型烤漆房、燃油式高温烤漆房、教学型喷烤漆房、大型通道式烤漆房、环保型烤漆房、红外线烤漆房以及标准型烤漆房等，功能各异;一般烤漆房采用拼装式结构，房体采用子母插式保温喷塑墙板，南京喷漆房，密封、保温性能好，房体侧面装有工作门，方便工作人员进出，铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态，烤漆房内的辅助设备也层出不穷，使用率较高的有:风机、燃烧器、照明灯、底板、过滤棉、电控箱、发生房、烤漆灯、热能转换器等，当然具体的配置以及型号要看汽车服务机构整体规划。

### 喷漆房的送风系统

送风系统是喷漆房操作区域提供经调温、调湿、过滤的洁净新鲜空气的设备。送风量取决于喷漆房内风速的大小、喷漆房的大小，温度、湿度和除尘度取决于所喷涂的涂料品种、涂层外观质量要求和操作人员的作业环境。喷漆房典型的空调送风系统：防鸟栅栏（进风口） 吸风调节百叶窗 预（初）过滤器 预加热器 水洗段及挡水板 后加热器 风机 后过滤器 消声器 送风调节百叶窗。根据用户的不同需求，环保喷漆房，空调送风系统可有以上不同段组成。它们安装在一个通道式的一般为镀锌钢板制做的室内。由于风量较大，只具备加热升温的功能，喷漆房定制，因夏季降温耗能量及投资大，一般不设降温装置，不具备降温的功能。加热热源为热水、蒸汽、电、燃油、导热油、等。在北方冬季，室外气温降到 - 20 以下场合，在吸风口可安装燃烧喷嘴，直接加热，在风沙大的地区在引风口可增设砂过滤器。在南方，绿化环境好、风沙少和湿度高的场合，为节省投资，可省掉水洗段。水洗段的水槽，壁板采用不锈钢板制成，供应的水质要好。在过滤器的前后一般安有压差计，当压差达到一定值时就应更换过滤元件。过滤元件采用无纺布过滤材料制成。一般都从厂房外吸风，吸风口选择在强风时砂尘少的场所，离喷漆房排风口远一点或在其风向上侧处，吸风口应安装金属网或栅栏，以防止吸入鸟类。为防止风机的噪声传入喷漆房，在风机后的风道应安消声器。

## 湿式漆雾捕集系统

有淌水、喷淋式、水帘式装置。淌水装置亦称瀑布装置，是喷漆房级漆雾过滤装置，设置在喷漆房的漆雾清理室的正前面，可分为喷射和溢流等形式。喷淋式装置是用喷射的水滴来清洗漆雾，由清洗室壳体和喷水系统组成，清洗室壳体为钢结构，其长度为喷漆房的长度，为满足喷洗的要求，壳体内用钢板隔成几个区间，伸缩式喷漆房，喷水系统是清洗漆雾的主要部分，在清洗室壳体内，每排喷嘴用挡板隔开，使气流曲折流动，进行多级清洗。喷淋式装置容易堵塞，清理工作量大，可单独用于喷淋式喷漆房，在用于水帘式喷漆房时，与淌水装置合并使用效果较好。水帘式装置是用密实的水帘来清洗漆雾，同喷淋式相比较，结构简单，不需要喷嘴和管道，从根本上消除了堵塞，水帘式装置有多级水帘和蜗形水帘两种结构。水帘式装置是在几块活动悬挂的金属板上部设置溢流槽，使水溢流在水帘板上，以形成密实的水膜，并在水槽吸风口处形成一道水帘。干式过滤方式不使用水，没有废水的产生，运行费用低，所要求的风量和风压小，涂料损耗少。但这种方式过滤漆雾不彻底，设备污染严重，着火的危险性大。湿式过滤方式有废水产生，需要另外设置废水处理系统。另外，湿式过滤方式所要求的风机风压较高，从而增大了涂料的消耗。

伸缩式喷漆房-南京喷漆房-越华由合肥越华节能环保设备有限公司提供。合肥越华节能环保设备有限公司（[www.hfyuehua.com](http://www.hfyuehua.com)）为客户提供“废气处理设备废水处理设备粉尘处理设备”等业务，公司拥有“越华”等品牌。专注于废气处理设备等行业，在安徽合肥有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。