

# 乐乐门业 陕西钢木质防火门价格 陕西钢木质防火门

产品名称	乐乐门业 陕西钢木质防火门价格 陕西钢木质防火门
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火门的设置场所

乙级防火门

1.安全出口上开门（封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室等）

1) 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。

2) 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

3) 防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

4) 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于 $6.0\text{m}^2$ ，开向前室的门应采用其他防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

5) 室外疏散楼梯通向室外楼梯的门应采用乙级防火门。

6) 剧场等建筑的舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于 $1.50\text{h}$ 的防火隔墙，隔墙上的门应采用乙级防火门。

2.娱乐建筑的厅、室房门（KTV、游艺厅等）厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于 $2.00\text{h}$ 的防火隔墙和 $1.00\text{h}$ 的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

### 3.火宅危险性较高的房间或场所（公建内的厨房、民用建筑附属库房等）

1) 汽车库、修车库的疏散楼梯楼梯间和前室的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启。

2) 除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房，民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房等应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，陕西钢木质防火门，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘。

### 4.弱势群体使用的房间（场所）门（手术室、产房等）

医用建筑内的手术室或手术部、产房、ICU监护室、贵重精密医用装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

### 5.同功能控制规模分区（医院的护理单元间等）

医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门，设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

### 6.设备用房（消防控制室等）

### 7.防火分隔墙体两侧门窗间距不足时，替代措施三、丙级防火门

#### 1.竖井防护（管井门等）

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

#### 2.内部相通的门以及开向室外的部分设备用房的门（变配电室等）

怎样选择高质量的西安防火门？陕西钢木质防火门根据国标GB12955-2008《防火门》标准，重庆防火门能够分为木质防火门、钢质防火门、钢木防火门和防火卷帘门这四大部分。陕西钢木质防火门按等级区分，除了防火卷帘门是特别等级之外，其他分为甲乙丙三个等级。怎样辨认西安防火门的质量，是否是合格的防火门呢？简略的办法有以下几点：一、陕西钢木质防火门看防火门的分量西安防火门的内部填充了膨胀珍珠岩，陕西钢木质防火门价格，因而分量比一般的实木门或防盗门要重。二、看查验陈述，西安防火门是需求型式认可的产品，陕西钢木质防火门正规的防火门厂家会供给防火门的查验陈述以及型式认可证。三、看外观，西安木质防火门外表应是净光或砂磨；没有刨痕、毛刺和锤痕；割角、拼缝应严实平坦。陕西钢木质防火门钢质防火门焊接结实，焊点散布均匀；外外表喷涂平坦润滑。

### 防火门的安装要求

1、除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。

2、常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。

3、常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。

- 4、防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
- 5、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
- 6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
- 7、设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，陕西钢木质防火门品牌，且门扇开启后不应跨越变形缝。
- 8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。
- 9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
- 10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：
  - 1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
  - 2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
  - 3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
  - 4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
  - 5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
  - 6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。
- 11、防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
- 12、除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。

乐乐门业(图)-陕西钢木质防火门价格-陕西钢木质防火门由西安乐乐门业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!