

塑胶彩瓦 桂林塑胶瓦 虹鑫建材

产品名称	塑胶彩瓦 桂林塑胶瓦 虹鑫建材
公司名称	佛山市虹鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼
联系电话	18929947740

产品详情

PVC中空瓦隔热效果比常规的PVC单层瓦隔热效果好，塑胶彩瓦，使得热气流在中空的间隔中阻隔，夏天减少室内的热温，冬天，使得热气在中空格中保留，减少晚上冷空气在表层直接穿透到室内的，从而达到冬暖夏凉的效果。减少众多厂房，车间，仓库，市场大棚，温室大棚的隔热保温难题，比常规的铁皮瓦隔热3--5度，塑胶瓦厂，效果杠杠的。PVC中空瓦的结构力比单层塑钢瓦要强，因其结构层次性，更加牢固稳定，但是在安装时，也需要平面才适合，避免弧形，因其结构性避免弯曲为佳。使用钩钉带帽口安装，抗台风冰雹，一次做好，十年受益。值！！合成树脂瓦三层的共挤工艺技术已经成熟，采用进口设备，将3种材料分别具有(1、抗老化性强。2、抗冲击性强。3、耐疲劳性强寿命长)的特性共挤在一起，形成一种高性能的合成树脂瓦或者，代替原始有缺点的产品如彩钢瓦。

UPVC复合隔热瓦PVC瓦树脂瓦配件-转角瓦导流板平改坡工程屋面瓦环保瓦隔热瓦

UPVC复合隔热瓦

PVC瓦树脂瓦配件-转角瓦

导流板

其在有腐蚀性的化工厂、冶炼厂、陶瓷厂、酱油厂、化肥厂、印染厂、厂、制酸、制碱等腐蚀性工厂。P
安装方法：首先PVC瓦先用电钻钻孔，再用钩钉固定PVC瓦，孔径要比钩钉杆径大2mm，塑胶大瓦，紧固钩钉，上螺丝帽时松紧适中，不可过紧，切割请用细齿锯，钻错孔可用胶黏剂粘补，屋架高跨比为1:5~1:6。同时在安装过程中需要注意以下几点：1、安装搭接时：复合瓦（大波瓦）横向搭一个波（pvc搭接两个波，当跨度超过24米时建议搭接三个波）建议纵向搭接长度不小于250MM，需请根据在水流方向和风向确定搭接，（上下）层次，

平改坡工程屋面瓦

环保瓦

隔热瓦

3、所有固定件都应该安装在波顶位置，并且保证固定件与瓦面垂直，固定件不能收得过紧，以免引起PVC瓦变形而漏水。防腐板的耐温限度为-50摄氏度到120摄氏度。防腐板是金属彩钢瓦的新型替代产品，是冶金，化工等行业建筑屋面（作业区域隔离）的新型防腐瓦。防腐板的应用领域：新型防腐板可应用于化工、冶金、钢铁、酸洗、电镀、铸造等行业。4、固定件数量需保证每平方不小于6个，固定件上方可加装防水帽，P

环保瓦

隔热瓦

PC耐力板，阳光板，颗粒板，磨砂板，PC波浪瓦，透明瓦，FRP采光瓦，PVC塑钢瓦，APVC复合瓦，防腐隔热瓦，ASA合成树脂瓦，PC透明合成树脂瓦，有机玻璃板，高速路声屏障隔音板等各类工程塑料系列产品，广泛应用在屋面，养殖大棚，温室大棚，种植大棚；厂房，车间，仓库，市场屋面；别墅，防腐工程，采光温室，设备电子产品；设备面板挡板；高速路隔音屏障；农家乐，农庄，商务写字楼，平改坡，会议厅，凉亭等屋面；市政工程，广告灯箱工程，屋面工程，加工产品等应用领域。塑钢瓦又叫pvc瓦是合成树脂材料的衍生品，采用多层共挤复合技术，在产品的表面覆上抗老化层（ASA防腐材料），提高了耐候性，底面增加了耐磨层。可用于大跨度门式钢结构屋面及墙体，既满足了轻钢结构厂房的防腐要求，又能节约钢材，降低成本。

塑钢瓦具有优异的耐候性能和耐腐蚀性能，是冶金、化工、化肥、陶瓷灯腐蚀工作环境的建筑材料
二.耐腐蚀性能 塑钢瓦材料组份均不与酸、碱、盐等发生化学反应，桂林塑胶瓦，在长期使用过程中，无被腐蚀的可能，因此产品能够保持卓越的物理性能。耐候性能 采用优质PVC树脂做基材，添加UV紫外线吸收剂、剂、改性剂等，确保产品的使用寿命。即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒等自然环境下，仍能保持其稳定性，确保产品长久安全使用 从事UPVC塑料瓦，南康apvc防腐瓦，新型轻质钢结构建筑材料的生产和销售，专业生产UPVC波浪瓦，apvc防腐瓦价格，UPVC梯形瓦，防腐瓦，FRP透明瓦，采光板，PVC水槽，（840型，apvc防腐瓦寿命，1050型）彩钢隔热瓦等。本公司拥有一批高素质的管理及生产技术人才，积累多年的生产经验，引进国内外先进设备。选用进口无毒不含铅的复合稳定剂，apvc防腐瓦隔热瓦，用自己独特的专利生产出各种优质树脂瓦 apvc瓦 UPVC三层复合瓦 透明瓦，环保，耐用，建筑节能，施工简易

塑胶彩瓦-桂林塑胶瓦-虹鑫建材(查看)由佛山市虹鑫建材有限公司提供。佛山市虹鑫建材有限公司（www.foshanhongxin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。虹鑫建材——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼，联系人：梁经理。