树脂塑胶瓦 桂林塑胶瓦 虹鑫建材

产品名称	树脂塑胶瓦 桂林塑胶瓦 虹鑫建材
公司名称	佛山市虹鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼
联系电话	18929947740

产品详情

PPVC防腐复合瓦每一次到人民公园都有新的发现，这次看到了与自己工作相关的产品——合成树脂瓦，自然格外留意，忍不住拍了几张照片。其实现在很多旅游景区都能见到合成树脂瓦的影子，因其装饰和观赏性强，防水隔热效果好，还安全牢固，不会脱落等问题对游客造成威胁，安装方便快速，不影响营业，才会如此受欢迎。北海PPVC防腐复合瓦无论是安装在营业门店屋顶，还是围墙、路牌、亭子、门楼上都非常协调，为公园景区增添意境。鄂州APVC防腐复合波浪瓦——湖北口碑好的APVC防腐复合波浪瓦供应，平遥UPVC瓦，APVC防腐复合波浪瓦生产商，襄阳APVC防腐复合波浪瓦，塑胶波纹瓦，防腐UPVC瓦，咸宁防腐复合波浪瓦信息应该对您有用，APVC防腐瓦和PVC塑钢瓦哪种好？有何区别呢？APVC防腐复合瓦和PVC塑钢瓦都是耐酸碱耐腐蚀的屋面建材瓦板，防腐蚀耐酸碱性特好，不生锈，阻燃防火，环保，抗紫外线耐候，比重轻减少骨架的承重，是屋面建筑的好选材。玻璃钢瓦是耐温差、抗冲击、耐候的防腐透明瓦，透明度在3-70%之间.PVC瓦防腐耐酸碱耐腐蚀，UPVC瓦，抗紫外线耐候，树脂塑胶瓦，阻燃防火，环保无，抗冲击力强，是防腐屋面，车间，厂房，仓库，市场，养殖大棚，温室大棚的良好选材。具体用哪种要看使用环境、工程要求、建筑物标准、经济标准等确定。

UPVC复合隔热瓦PVC瓦树脂瓦配件-转角瓦导流板平改坡工程屋面瓦环保瓦隔热瓦

UPVC复合隔热瓦

PVC瓦树脂瓦配件-转角瓦

导流板

其在有腐蚀性的化工厂、冶炼厂、陶瓷厂、酱油厂、化肥厂、印染厂、厂、制酸、制碱等腐蚀性工厂。P安装方法：首先PVC瓦先用电钻钻孔，再用钩钉固定PVC瓦，孔径要比钩钉杆径大2mm，紧固钩钉，上螺丝帽时松紧适中，不可过紧，切割请用细齿锯，钻错孔可用胶黏剂粘补，屋架高跨比为1:5~1:6。同时在安装过程中需要注意以下几点：1、安装搭接时：复合瓦（大波瓦）横向搭一个波（pvc搭接两个波，当跨度超过24米时建议搭接三个波）建议纵向搭接长度不小于250MM，塑胶彩瓦，需请根据在水流方向和风向确定搭接，（上下）层次，

平改坡工程屋面瓦

环保瓦

隔热瓦

3、所有固定件都应该安装在波顶位置，并且保证固定件与瓦面垂直，固定件不能收得过紧，以免引起PVC瓦变形而漏水。防腐板的耐温限度为-50摄氏度到120摄氏度。防腐板是金属彩钢瓦的新型替代产品，是冶金，化工等行业建筑屋面（作业区域隔离）的新型防腐瓦。防腐板的应用领域：新型防腐板可应用于化工、冶金、钢铁、酸洗、电镀、铸造等行业。4、固定件数量需保证每平方不小于6个，固定件上方可加装防水帽，P

环保瓦

隔热瓦

pvc梯形瓦的特性：本产品是以聚树脂PVC为主要原料，辅以UV抗紫外线剂和其它化工原料，经科学配比，用先进的工艺技术制成。H波PVC防腐浪板为通体材料，颜色一致，具有良好的防火性、防腐性、耐候性，不含石棉成份，颜色鲜艳，环保健康。pvc波浪瓦、pvc塑料瓦、pvc塑钢瓦引进先进的生产设备和产品技术，用自己独特的专利配方生产出各种优质，色彩鲜艳，不易变色的pvc波浪瓦，自本厂成立以来，桂林塑胶瓦，产品畅销全国各地。 Pvc波浪瓦、pvc塑料瓦、pvc塑钢瓦：具有轻质、防水、坚韧、保温隔热、隔音、抗腐蚀、耐酸耐碱、抗风防震、抗冰雹、抗污。本厂1.5米和1.6米大规格瓦，省叠口，节省成本专家。合成树脂瓦三层的共挤工艺技术已经成熟，采用进口设备，将3种材料分别具有(1、抗老化性强。2、抗冲击性强。3、耐疲劳性强寿命长)的特性共挤在一起，形成一种高性能的合成树脂瓦或者，代替原始有缺点的产品如彩钢瓦。

树脂塑胶瓦-桂林塑胶瓦-虹鑫建材(查看)由佛山市虹鑫建材有限公司提供。佛山市虹鑫建材有限公司（www.foshanhongxin.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领虹鑫建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！