

# 大兴区蒸压加气粉煤灰砌块 东营市华文建材公司

产品名称	大兴区蒸压加气粉煤灰砌块 东营市华文建材公司
公司名称	东营市华文新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广饶县稻庄镇北店村
联系电话	13371533056

## 产品详情

华文建材生产的加气块等已销往 各地，包括：北方、华南、华东、华中和西南地区，产品辐射到 各省市，我厂以优质的产品质量，大兴区蒸压加气粉煤灰砌块，良好的企业信誉，完善的售后服务，蒸压加气粉煤灰砌块价格低，并与河北、天津、北京、山东等客户建立了长期稳定的战略合作伙伴的合作关系。

### 加气块介绍

加气块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为48~68℃，蒸压加气粉煤灰砌块有实力，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。脱去模框。切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头，模框吊回到运模车上人工清理和除油，然后吊到模车上组模进行下一次浇注，切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层，层间有四个支撑，若干个釜车编为一组。

切割时产生的坯体边角废料，经螺旋输送机送到切割机旁的废浆搅拌机中，加水制成废料浆，待配料时使用。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砗砌块

华文建材是国家建设部定点企业，蒸压加气粉煤灰砌块价格，是加气块设备专业生产厂家，荣获“国家检测连续达标产品”，通过ISO9001管理体系认。

加气块是一种轻质多孔的新型建筑材料，加气块设备生产的加气块具有容重轻，保温效能高，吸音好和可加工等优点，可以制作成墙砌块，保温块，压面板，楼板，墙板和保温管等制品，加气块在我国已经开始广泛用于工业与民用建筑中承重或非承重结构和管道保温中，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砗砌块

华文建材主要生产各种型号砖瓦。型号有：加气块(蒸压加气混凝土砌块)、红砖、泡沫砖、多孔砖、三孔砖、粉煤灰砖（小青砖）等，是目前理想的建筑装饰材料之一。

## 加气块设备中球磨机的维护方案

一、球磨机在开始工作前要注意察看各零部件的状态。检查下螺栓是否紧固；各润滑点的润滑油是否充分；机器的轴承中的冷却水是否通畅；工艺装置是否合理安置好。如果这些准备工作完全就序后方可开机工作。在开机工作时要依据逆工艺流程的顺序启动设备工作。启动顺序要按照一定的规程进行。启动一台设备后，确保运行正常后才可启动下一台机器。球磨机的轴承温度要小于60℃，要添加足够的润滑油。在机器运行时不能有任何的杂音，如果发生此情况，应立即检查齿轮啮合的状态。机器运转时要注意给料量。当物料含有水分较大时，加气块设备这时要减少给料量。机器停止工作时要依照工艺流程停机，这时要确保机器内的物料已经彻底出完。当机器在磨细物料时，由于长时间的工作会产生大量的热量，为了降低温度，可在球磨机筒体上淋少量的水。

二、要从多方面维修球磨机。润滑油的种类是有特别规定的。要及时更换机器的轴承。当球磨机各零部件松动时，要立即解除故障。齿轮啮合面的间隙要保持一定的数值。如果不合适则会出现振动大、磨损程度大等状况。球磨机作为一种大型的机器，清洁工作是必须要做好的。另外，要制定相应的检查制度，按时检查轴承的磨损情况。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砗砌块

大兴区蒸压加气粉煤灰砌块-东营市华文建材公司由东营市华文新型建材有限公司提供。东营市华文新型建材有限公司（[www.huawenshangmao.com](http://www.huawenshangmao.com)）在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东华文建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。