

长丰汽车吊租赁 专业汽车吊租赁 安徽衡立

产品名称	长丰汽车吊租赁 专业汽车吊租赁 安徽衡立
公司名称	安徽衡立吊装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

产品详情

钢丝绳维护与保养

对钢丝绳应防止损害、腐蚀，或其它的物理条件、化学条件造成的性能降低。

钢丝绳开卷时，应有防止绳股散开的措施。

钢丝绳切断时，不应在不洁净的地方拖线，也不应绕在其它物体上，应防止划、磨、碾压和过度弯曲

钢丝绳应保持有良好的润滑状态。所有的润滑剂应符合该绳的要求，并且影响外观检查，润滑时应特别注意不易看到和不易接近的部位。

换钢丝绳，必须检查该钢丝绳的合格证，以保证机械性能和规格符合设计要求。

对日常使用的钢丝绳每天都应进行检查，包括对端部的固定连接、滑轮处的检查，并做出安全性的判断。

起升机构的钢丝绳至少每周检查一次，其余有运转的钢丝绳至少每月检查一次，并要详细填写钢丝绳状况报告，注上日期并签字，装入设备档案备查。

起重机停置或保管而使所有钢丝绳闲置一个月

或一个月以上时，在重新使用前，应进行一次彻底检查。

吊车磨合期禁忌

- 1、忌紧急制动：紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击，还会加大底盘和发动机的冲击负荷，汽车吊租赁哪家好，在初次行驶的300公里内，zui好不要紧急制动。
- 2、忌负荷过重：新车在磨合期如满载运行，会对机件造成损坏。因此，在初次行驶的1000公里内，一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
- 3、忌高速行驶：新车磨合期内有速度限制，一般应该控制在时速100公里/时内，当油门全开时，车速不能超过zui高时速的80%，且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表，确保在中速工作。一般情况下，磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。
- 4、忌过早换油：吊车初装油是磨合期专用的润滑油，要求机油粘度低，散热性好，清洗性、抗1氧化性能优越。
- 5、忌起步不热车：新车在起步前一定要预热，所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间，尤其是涡轮增压发动机，必须要先预热才能起步，而且润滑时间至少要一分钟以上。

小型吊车的轮胎在冬季如何保养

众所周知，大型汽车起重机出租，小型吊车的轮胎就相当于我们的脚，冬季温度非常低，气温寒冷，我们的脚如果不注意保养或者保暖的时候就会出现裂口等问题，汽车起重机出租，长丰汽车吊租赁，该吊车的轮胎也是，在冬季如果不好好保养也会造成该机器的运行故障。那么，专业汽车吊租赁，我们在冬季要怎么保养好轮胎呢？

- 1、冬天来临，专业汽车吊租赁公司，气温相对较低，轮胎要适当补充气压，以使其保持在规定的气压范围。
- 2、应检查轮胎是否有刮痕、鼓包，要经常清理胎纹内的夹杂物。
- 3、另外，为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命，还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整。

长丰汽车吊租赁-专业汽车吊租赁-安徽衡立(推荐商家)由安徽衡立吊装工程有限公司提供。安徽衡立吊装工程有限公司(www.ahhldzgc.com)位于合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽衡立在租赁、典当中享有良好的声誉。安徽衡立取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽衡立全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。