

围建草原专用围栏网A安平围建草原专用围栏网厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 围建草原专用围栏网A安平围建草原专用围栏网厂家 |
| 公司名称 | 安平县占领丝网制品厂 |
| 价格 | 2.99/平米 |
| 规格参数 | 品牌:占领 型号:可加工定做 产地:安平 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县安平镇北张沃村47号 |
| 联系电话 | 0318-7811151 13785840071 |

产品详情

围建草原专用围栏网A安平围建草原专用围栏网厂家

围建草原专用围栏网材料规格 角柱与门柱采用9cm × 9cm × 9mm × 220cm热扎等边角铁，小柱采用4cm × 4cm × 4mm × 190cm等边角铁。用于网格围栏需设8个挂网孔，自顶端而下间距分别为20cm、22cm、22cm、18cm、18cm、15cm、15cm，加强柱材料规格：7cm × 7cm × 7mm × 220cm热扎等边角铁，挂网线孔同上。地锚 铁质加强桩材料规格：4cm × 4cm × 4mm × 40cm × 60热扎等边角铁牛栏网门的规格结构要求围栏门为铁质，单扇宽度为2.5米，高度1.2米，便于车辆出入。

框架采用1英寸钢管焊接，网线采用 5冷拔丝焊接而成，要求不扭曲，不变形。

牛栏网柱架设技术标准：两相领挂线桩间离为5米--10米米，上面要架设一道刺丝线；刺丝围栏两相挂线桩间离为5米，要加设交叉线。在弯曲很大的区段，要根据曲率的大小设备牛栏网柱的间距。

网柱的埋设深度为60—65cm，要填实夯紧。

加强结构：

(1) 在平坦地区直线围栏，长度在50米以内采用单跨终端结构，长度在50—200米之间采用双跨终端结构，长度超过200米，采用双跨的“加强线桩结构”将围栏总长分隔为不超过200米的几部分。

(2) 在起伏地区的直线围栏，加强结构设在小丘的顶部及山脚，设置要求同平埋地直线围栏。每隔100米，应设置加强桩和支撑桩。

围建草原专用围栏网是用了1年时间在2006年自主开发出来。不仅替代了国内老式网围栏为国家节约了资源。牛栏网又叫草原网，是一种在美洲欧洲广泛使用的保护生态平衡，防止山体滑坡，畜牧业围栏，尤其是在多雨山区在网子外面缝制一层防晒120克尼龙编织布阻挡泥砂流出所以近年发展迅速。

牛栏网特点

- 1.围建草原专用围栏网采用高强度镀锌钢丝编结，强度高拉力大，能经得起牛、马、羊等牲畜的猛烈冲击。安全可靠。
- 2.围建草原专用围栏网钢丝，波形环表面镀锌，其它零件均采用防锈防腐措施，可适应恶劣工作环境，寿命可达20年。
- 3.围建草原专用围栏网编织网纬线采取轧波工艺，增强了弹性和缓冲功能，可适应冷缩热胀的变形。使网围栏始终保持涨紧状态。
- 4.围建草原专用围栏网结构简单，维护方便，建设周期短，体积小重量轻。

草原网围栏主要用于：牧区草原建设,可围建草原和实行定点放牧,分栏放牧。便于草场资源的计划使用，有效的提高草原利用率和放牧效率，防止草场退化,保护自然环境。同时也适用与农、牧专业户建立家庭养殖场设立边防，农田界栏，森林苗圃，封山育林，旅游区和农田界栏，建筑场地隔离维护等。