

波纹管C65,C50,DBM,CK800,CK650,CK600系列机械密封

产品名称	波纹管C65,C50,DBM,CK800,CK650,CK600系列机械密封
公司名称	秦皇岛市旅特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区新世纪小区18栋2-8号
联系电话	0335-3066990 13933669906

产品详情

波纹管机械密封-C65系列

设计特点:API682标准C型波纹管机械密封旋转型设计紧定螺钉定位可靠,便于调整性能参数:使用温度:-70~400 最高使用压力:4MPa最高使用端面线速度:25m/s应用:用于石油,化工,天然气,食品等含有少量颗粒的中低粘度介质。可用于高温及低温工况。

波纹管机械密封-C50系列

设计特点:API682标准B型波纹管机械密封旋转型设计紧定螺钉定位可靠,便于调整性能参数:使用温度:-70~176 最高使用压力:4MPa最高使用端面线速度:25m/s应用:用于石油,化工,天然气,食品等含有少量颗粒的中低粘度介质。

波纹管机械密封-DBM系列

设计特点:重载C型波纹管机械密封静止型设计,更适合高温应用法兰,平垫固定,定位精准可靠性参数:使用温度:-70~400 最高使用压力:4MPa最高使用端面线速度:25m/s应用:用于石油,化工,天然气,食品等含有少量颗粒的中低粘度介质。可用于高温及低温工况。

波纹管机械密封-CK800系列

设计特点:集装式波纹管机械密封旋转型设计性能参数:使用温度:-70~176 最高使用压力:4MPa最高使用端面线速度:25m/s应用:用于石油,化工,天然气,食品等含有少量颗粒的中低粘度介质。

波纹管机械密封-CK650系列

设计特点:集装式波纹管机械密封旋转型设计采用柔性石墨密封圈性能参数:使用温度:-70~400 最高使

用压力：4MPa最高使用端面线速度：25m/s应用:用于石油，化工，天然气等热烃工况，特别是高温工况

。

波纹管机械密封-CK600系列

设计特点:集装式波纹管机械密封完全符合API682的标准C型密封45°波纹管技术，提高其耐压能力性能

参数:使用温度：-70~400 最高使用压力：4MPa最高使用端面线速度：50m/s应用:用于石油，化工，天然气等热烃工况，特别是高温工况