

瑞典蓄电池CT12-12全系列销售

产品名称	瑞典蓄电池CT12-12全系列销售
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:瑞典蓄电池 型号:CT12-12 产地:瑞典
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

瑞典LEADER蓄电池系列优点（一）气体再化合效率 气体再化合效率与选择浮充电压关系很大。电压选择过低，虽然氧气析出少，复合效率，但个别电池会由于长期充电不足造成负极盐化而失效，使电池寿命缩短。浮充电压选择过，气体析出量增加，气体再化合效率低，虽避免了负极失效，但安全阀频繁开启，失水多，正极板栅也有腐蚀。影响电池寿命。leader蓄电池,leader电池,瑞典leader蓄电池,瑞典leader蓄电池（二）从壳体材料渗透水分 各种电池壳体材料的有关见下表。从表中数据看出，ABS材料的水蒸气渗透率较大，但强度好。电池壳体的渗透率，除取决于壳体材料种类、性质外，还与其壁厚、壳体内外间水蒸气压差有关。（三）板栅腐蚀 板栅腐蚀也会造成水分的消耗，其反应为：
 $Pb + 2H_2O \rightarrow PbO_2 + 4H^+ + 4e^-$ （四）自放电 正极自放电析出的氧气可以在负极再化合而不至于失水，但负极析出的氢不能在正极复合，会在电池累积，从安全阀排出而失水，尤其是电池在较温度下贮存时，自放电加速。

使用规模：

电话交换机 办公自动化零碎

电器设备、设施及仪器仪表 无线电通讯体系

计较机不连气儿电源 应急照明

输变电站、开关管教与主义照明 便携式电器及采矿细碎

消防、保险及报警监测 交通及航标旌旗灯号灯

汽车电池及船用起动

瑞典LEADER蓄电池特色

密封免维护阀控式，防渗漏创立应允退休何钢厂无劝止，安全运行，除了连续使用颠倒地位。密封系统消弭电解质搜检和加水。发生发火的气体进行重组外部在孤老使用。

保质期与贮存期

特殊的过风口，所在地的铅，栅合金与凝胶电解质担保了很是低的自放电率，因而保质期长。较低的储存温度进一步前进产品寿命特性。

使用寿命长

基于巩固的铅-钙网格和白沫的粘贴手艺解{title}决的厚板贪图在待机运用中的解决寿命可达10年

循环使用

充电/放电周期的数量取决于从电池（放电率与放电深度的函数）的利用温度和充电债权人所接纳的技巧。

贪图的灵动性

电池可用于勾搭与/或并联给您的电压和容量的选择。

紧凑的打算

能源声波电池利用儿考官的用意，*低级其他大幅，以及全心管束的制版过程，以提供精采的输出每单位。

整治的可靠性

切割，打造与进程管制羈糜严格的品质保障轨范保证不合和可靠的屈服。

宽任务温度泥封

充电- 15到50 ° C 放电- 15 ° 至60 ° C 存储- 20 ° 至50 ° C (在彻底充电条件下)

运用范畴：

电话换取机 办公积极化零碎

电器装备、配备及仪器仪表 无线电通讯琐屑

算计机不连气儿电源 应急{title}照明

输变电站、开关管教和事故照明 便携式电器及采矿琐屑

消防、安全及报警监测 交通及航标旌旗灯号灯

?1、平安效率好:时效使用下无电解液漏出,无电池缩短及团结。

2、放电苦守好:放电电压平稳,放电平台陡峭。 3、耐震荡性好:纯粹充电外形的电池纯粹固定,以4妹妹的振幅,16.7Hz的频次震动1小时,无漏液,无电池膨胀及割据,开路电压航空站。 4、耐进攻性好:完全充电丑行的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池缩短及破裂,开路电压夹角。 5、耐过放电性好:25栋梁,完全充电导播的电池发展定电阻放电3星期(电阻值至关于该电池1CA放电要求的电阻),复原容

量在75%以上。 6、耐过充电性好:25渾蛋,完全充电状态的电池0.1C{title}A充电48小时,无漏液,无电池压缩及连合,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大园圃性好:完全充电外形的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电一小部分熔断,无外观变

LEADER CT0.8-12

LEADER CT1.3-12|;

LEADER CT2.3-12|;

LEADER CT1.8-12|;

LEADER CT2.6-12|;

LEADER CT2.9-12|;

LEADER CT3.2-12|;

LEADER CT4-12|;

LEADER CT5-12|;

LEADER CT7.2-12|;

LEADER CT7-12|;

LEADER CT9-12|;

LEADER CT10-12|;

LEADER CT12-12|;

LEADER CT1{title}7-12|;

LEADER CT20-12|;

LEADER CT25-12|;

LEADER CT28-12|;

LEADER CT33-12|;

LEADER CT40-12|;

LEADER CT45-12|;

LEADER CT55-12|;

LEADER CT70-12|;

LEADER CT100-12|;

LEADER CT120-12|;

LEADER CT134-12|;

LEADER CT150-12|;

LEADER CT200-6|;

LEADER CT1.3-6|;

LEADER CT3.2-6|;

LEADER CT4.5-6|;

LEADER CT5.0-6|;

LEADER CT7.0-6|;

LEADER CT12-8|;

LEADER CT3.2-6