

瑞典蓄电池CT2.3-12货源源头

产品名称	瑞典蓄电池CT2.3-12货源源头
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:瑞典蓄电池 型号:CT2.3-1 产地:瑞典
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

保证所售商品均为行货，承诺假一罚十。

(1) 阻燃的单向排气阀使电池且具有

(2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率达99%，使电解液具有免维护 (3) UL的认证的组件

(4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 (5) 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置

(6) 符合航空运输协会民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。(7) 可以以非危险品 (D

OT-CFR 49款171-189部份) 进行地面运输 (8) 可以以非危险品 (根据IMDG修正27款) 进行水路运输
(9) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

(25) :7-10年 (40Ah以上) 5年 (26Ah以下)

蓄电池特性

槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。

可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击及密封大大提，确保电解液不会渗出，提了产品的可靠性。

可靠，内置先进防爆虑酸片，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，倍率特性好、充电接受能力强的特点

。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好。

产品特征

- 容量范围（C10）：12V系列-0.8Ah—250Ah.
- 电压等级：12V.
- 设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；2V系列为18年
- 循环寿命：在标准使用条件下，CT-12V系列25%DOD循环2950次.
- 自放电率 2%/月；
- 充电接受能力，节时节能；
- 工作温度范围宽：-20 ~ 55
- 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。
- 抗深放电好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

- 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；
- 气相二氧化硅：采用德国进口，分散好，稳定；
- 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电好；
- 隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池隔板，内阻小，孔率，使用寿命长；
- 过量电解液设计：电解质载液量，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；
- 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；
- 胶体蓄电池安全阀，灵敏度，使用安全可靠；
- 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。

应用范围

- 电话交换机；办公自动化系统；
- 电器设备、及仪器仪表；无线电通讯系统；

- 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS；
- 输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统；
- 消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯；
- 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源；
- 变电站开关控制系统；铁路用直流电源；
- 太阳能、风能系统；移动电站。

我们的地址：北京市昌平区东小口镇天通苑东园三区56号楼7-101三层电话：010-56018792联系手机：13121708881 期待您的咨询