

高压，高速，高温，低温系列高参数机械密封

产品名称	高压，高速，高温，低温系列高参数机械密封
公司名称	秦皇岛市旅特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区新世纪小区18栋2-8号
联系电话	0335-3066990 13933669906

产品详情

高压密封-CHP

性能参数使用温度：-75~80 最高使用压力：18MPa转速范围：0~25m/S或5000rpm设计特点端面全液膜设计整体SiC端面，抗变形能力强静环轴向、径向全浮动设计典型应用煤化工行业：高压灰水泵，富甲醇泵，黑水泵海水淡化：海水泵

高压密封

性能参数使用温度：-40~300 最高使用压力：10MPa转速范围：0~25m/S或5000rpm设计特点整体SiC端面，抗变形能力强弹簧外置，抗阻塞能力强典型应用高压管道泵

高速密封-LMV

性能参数使用温度：-40~220 最高使用压力：3.5MPa转速范围：最高25000rpm设计特点静止型，多弹簧典型应用高速泵

高速密封-C2GS

性能参数使用温度：-40~220 最高使用压力：2MPa转速范围：最高25000rpm设计特点静止型，多弹簧非接触型干气密封典型应用高速泵

高温密封-C65

性能参数使用温度：-70~400 最高使用压力：2MPa(单层波片)，4MPa(双层波片)转速范围：最高5000rpm设计特点波纹管作为补偿元件，45°波形波纹管材料：Inconel 718典型应用炼化装置高温工况

低温密封

性能参数:使用温度：使用至-200 最高使用压力：2MPa转速范围：最高5000rpm设计特点:波纹管作为补偿元件，45°波形带有阻尼装置的波纹管组件典型应用:液氧，液氮