机械密封辅助系统PLAN52,PLAN53A,PLAN53B,PLAN3C,PLAN65方案

产品名称	机械密封辅助系统PLAN52,PLAN53A,PLAN53B,PLAN3C,PLAN65方案
公司名称	秦皇岛市旅特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区新世纪小区18栋2-8号
联系电话	0335-3066990 13933669906

产品详情

机械密封辅助系统-52/53A

系统配置：API682标准储液罐CR5020/CR5012液位，压力开关/变送器压力表，温度表型号：P52（52CY19、P52//CR5012、P52//CR5020）；P 53A(CY18、P53A//CR5012、P53A//CR5020)现场要求：53A系统需现场提供稳定氮气源52系统排空管线需要连接到火炬系统应用：53A用于易燃易爆，或者有毒的高危介质。52用于轻烃工况

机械密封辅助系统-53B

系统配置：API682标准蓄能器，换热器（HRL系列）压力开关、压力表、温度表型号： C53B-16/0.26、C53B-20/0.4现场要求：为蓄能器充气的氮气瓶充气工具应用：用于易聚合、结晶、易燃易爆，或者有毒等的高危介质。

机械密封辅助系统-65A/B

系统配置：收集检测罐防爆浮球液位开关型号：CLD-2.5现场要求：储液的安装高度必须必须低于密封端盖应用：环境温度下处于冷凝状态下的泵送流体。

机械密封辅助系统-53C

系统配置：API682标准增压罐压力表，温度表型号： CZ10、CZ11现场要求：提供合适的隔离液应用：用于易燃易爆，或者有毒的高危介质，特别是应用于压力变化的反应釜工况。

机械密封辅助系统-72+75/76

系统配置:过滤器，调压阀，流量开关压力表，温度表、压力开关泄漏收集罐:型号： CGS-P72+75、 CGS-

P72+76现场要求:提供稳定清洁氮气源应用:用于易燃易爆，或者有毒的高危介质，闪蒸烃类，或者常温常压下为气液混合物的介质。

机械密封辅助系统-74

系统配置：过滤器，调压阀，流量开关压力表，温度表、压力开关型号： CGS-P74现场要求：提供稳定氮气源应用：用于易燃易爆，或者有毒的高危介质。