

电磁阀 DSG-03-3C6-AC220-20 优势价格

产品名称	电磁阀 DSG-03-3C6-AC220-20 优势价格
公司名称	上海油研液压元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海油研 型号:DSG-03-3C6-AC220-20 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区新四平公路468弄12幢5楼310室
联系电话	86 0510 82305199/66818989 13961816111

产品详情

品牌	上海油研	型号	DSG-03-3C6-AC220-20
材质	铸铁	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	6 (mm)

供应 电磁阀 dsg-03-3c6-ac220-20 最优势价格

规格

类别	型号	最大流量l /min	最高使用压力mpa	最高允许背压mpa	最高切换频率次/分	质量kg	
						电磁铁类别	
						ac	dc , r , rq
常规型	dsg-03-3c - -50	120	31.5(仅滑阀机能60型25)	16	240(r型电磁铁为120)	3.6	5
	dsg-03-2d2- -50						
	dsg-03-2b - -50					2.9	3.6
无冲击型	s-dsg-03-3c - -50	120	16	16	120	-	5
	s-dsg-03-2b2- -50						3.6

最大流量指阀切换无异常的界限流量。最大流量与使用条件、滑阀形式有关，详细内容请参见标准型号表。

电磁铁规格

类别	电源	线圈型号	频率(hz)	电压(v)		额定电压时电流和功率		
				额定电压	使用范围	起动电流(a)	保持电流(a)	功率(w)
常规型 无冲击型	交流	a 100	50	100	80 ~ 110	5.37	0.90	-
			60	100	90 ~ 120	4.57	0.63	
				110		5.03	0.77	
		a 120	50	120	96 ~ 132	4.48	0.75	
			60		108 ~ 144	3.81	0.52	
		a 200	50	200	160 ~ 220	2.69	0.45	
					180 ~ 240	2.29	0.31	
						220	2.52	
		a 240	50	240	192 ~ 264	2.24	0.37	
	60		216 ~ 288		1.91	0.26		
	直流	d 12	-	12	10.8 ~ 13.2	-	3.16	38
				24	21.6 ~ 26.4		1.57	
				100	90 ~ 110		0.38	
	交流(本整型)	r 100	50/60	100	90 ~ 110	-	0.43	38
		r 200		200	180 ~ 220		0.21	
	交流(本整快速复位型)	rq 100	50/60	100	90 ~ 110	-	0.43	38
		rq 200		200	180 ~ 220		0.21	

交流电磁铁：在无冲击型中没有提供交流电磁铁(a)，所以在交流电源中需要无冲击型时，请使用交直转换型电磁铁(r)或者交直转换快速返回型电磁铁(rq)。 起动电流值
 起动电流值表示最大行程时的实效值。

型号说明

f-	s-	dsg	-03	-2	
特殊密封	类别	系列号	公称尺寸	位置数	滑阀引
f:使用磷酸酯基工作液时标注	常规型	dsg:电磁换向阀(板式连接)	01	3	c:
				2	d:无
	s:无冲击型			3	b:

				2	b
--	--	--	--	---	---

2	a	-d24	-c	-n	-50	-l
滑阀机能	弹簧偏置与中立时标注	线圈型号	手动操作形式	电气接线形式	设计号	电磁铁反
2,3,440,60,9,10,12	-	交流ac a100,a120,a200,a240	无记号:带手动推杆	无记号:接线盒型	50	-
2	-	直流dcd12,d24,d100	c:带手动锁紧按钮(可供选择)	n:din插入式(可选择)		
238	ab	交流(本整型)acdcr100,r200 交流(本整快速复位型)rq100、rq200		n1:带通电指示灯的插入式din(可选择)		l:反装电磁铁标注
24	-	直流dcd12,d24,d100	无记号:带手动推杆	无记号:接线盒型	50	-
2	ab	交流(本整型)acdcr100,r200 交流(本整快速复位型)rq100、rq200	c:带手动锁紧按钮(可供选择)	n:插入式(可供选择) n1:带通电指示灯的插入式(可供选择)		l:反装电磁铁标注

在交直转换型(线圈符号r)中, 没有提供带n1通电指示灯的插入(din)连接式本整型电磁铁。本整型快速复位型电磁铁无通电指示灯n1型及n型的插入连接型。

自由选择

带按钮锁紧适合用于频繁用手动进行阀的转换的场合, 在按下按钮的状态下能够使滑阀固定。

din连接型因为电气接线部为插入式, 所以不需要拆下接线即可进行阀的安装或移动。

带通电指示灯的din连接型在上述的din连接型中附加通电指示灯, 故容易确认电磁铁的通电方向。

m8安装螺钉用阀03口径标准安装螺栓为m6, 本公司还有非标的m8连接形式, 订货时请在阀、底板、型号末尾的设计号上附加“02”例:阀dsg-03-3c2-a100-5002 底板dsgm-03-4002另外, 内六角螺钉为4-m8 × 38

上海油研液压元件有限公司专业销售油研型、力士乐系列液压阀、换向阀、单向阀、叠加阀、节流阀、溢流阀、液压油缸、液压系统等系列产品。公司主页: www.wxrexroth.com www.wxshengbang.com 电话: 0510-85012533/82305199 传真: 0510-82305066 邮箱: wxlishile@163.com wx82305199@163.com qq: 676944013 768916708

供应 电磁阀 dsg-03-3c6-ac220-20 最优势价格