

陶土板厂家 长沙陶土板 泰固源

产品名称	陶土板厂家 长沙陶土板 泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

陶板为中空结构，可以有效阻隔热传导，降低建筑空调能耗，节约能源。

b)石材干挂多属于密闭式，而陶板特有的横缝搭接所形成的开放安装方式，使得面材跟墙体之间的空气层能够“自由呼吸”，比密闭式能够更大程度地降低能耗。近年来随着世界性的能源紧张，政府已经对公用建筑的能耗问题颁布实施了强制性的节能标准，陶土板公司，相对于石材来讲陶板更能够满足这种要求。

陶板作为一种幕墙装饰材料，影响使用安全性的主要因素包括：破坏强度、抗弯强度、断裂模数、湿膨胀系数、抗冻性等；

国家标准GB/T21086——2007《建筑幕墙》中对陶板的以上指标有专项的要求；

建陶出厂的所有产品，全都按批次进行严格检验(破坏强度、抗弯强度、抗冻性、风压应变等)，相关指标全部都超过国家标准；

其中破坏强度的国家标准和欧洲标准都是大于等于750N，雅美特陶板的破坏强度是3.5KN，高出国家标准和欧洲标准3倍以上；

断裂模数的国家标准为：大于等于9 MPa，安科陶板的平均值为18 MPa，陶土板厂家，高出国标一倍，干挂陶土板，也远高于花岗石平均 8 MPa的标准。

幕墙与幕墙之间的间隙，长沙陶土板，用V形和W形橡胶带封闭，胶带两侧的圆形槽内，用一条直径6mm圆胶带与铝框固定。

胶带遇有垂直和水平接口时，可用专用热压胶带电炉将胶带加热后压为一体。

塞圆形胶辊时，为了润滑，可用喷壶在胶带上喷硅油或洗衣粉水。

全部塞胶带和热压接口工作基本在室内作业，但遇到无窗口墙面，则需在室外乘电梯电动吊篮进行。

陶土板厂家-长沙陶土板-泰固源(查看)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司(www.genggutt.com)为客户提供“铝单板,陶土板,透水砖,劈开砖”等业务，公司拥有“铝单板,陶土板,透水砖,劈开砖”等品牌。专注于金属建材等行业，在广东佛山有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱辉。