

聚氨酯密封胶单组份新型防水材料

产品名称	聚氨酯密封胶单组份新型防水材料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/支
规格参数	类型:聚氨酯胶 型号:单组分 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯密封胶单组份施工：

- 1.清理好打胶，表面无水无灰尘，以免影响粘接性。
- 2.有的胶枪，如果怕污染两边，可以粘上胶带，施工完毕后再揭下。
- 3.聚氨酯密封胶单组份24小时内避免水冲雨淋。

聚氨酯密封胶单组份用途：

聚氨酯密封胶单组份主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。

聚氨酯密封胶单组份性能优势：

聚氨酯密封胶单组份使其在实际工程应用中具有非常广范的适用范围。无定型膏状，确保聚氨酯密封胶单组份可以适合不规则的基面接缝防水，且施工简便、可操作性强，是各种接缝部位，尤其是不同材质之间、操作空间小施工难度高、潮湿、桩头等部位的密封止水。与水接触，聚氨酯密封胶单组份的膨胀倍率可达原始体积的220%以上。可在垂直面施工，不下垂；耐久性好，化学稳定性优异。

聚氨酯密封胶单组份优点：

聚氨酯密封胶单组份施工便捷：单组分、膏状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；聚氨酯密封胶单组份施工

密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙；聚氨酯密封胶单组份性价比好；性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，聚氨酯密封胶单组份价格适中。

聚氨酯密封胶单组份作用：

聚氨酯密封胶单组份一经硬化就会变成一条具有弹力的橡胶条，回弹力及拉力都非常的好，而且聚氨酯密封胶单组份具有非常好的粘接力，密度为1250kg/立方，有的工具，施工操作起来非常的方便，与其他材料相比，聚氨酯密封胶单组份非常环保，可用于饮用水工程。

聚氨酯密封胶单组份包装形式：

- 1、铝筒包装：310ml / 支；
- 2、软包装：300ml、400ml、600ml / 支；
- 3、大桶包装：5加仑、55加仑。

聚氨酯密封胶单组份施工注意说明：

- 1、使用前请认真查看密封胶产品的相关标识。
- 2、保持结合面清洁、干燥并去除各种油渍和灰尘。
- 3、根据需要选用本公司配套的清洁活化剂处理或涂上适当的底漆。
- 4、用手动或气动枪涂敷施工，在表干时间内迅速粘接。
- 5、在温度为5-40℃，RH在65%-75%的环境下施工佳。
- 6、未固化的AT—140A可用清洁剂从工具或设备上除掉。而一旦固化后则只能用机械的方法将其除去。手及外露的肌肤粘上胶后应立即用适合的工业用洗手液和清水清洗，不要使用溶剂。